

Simon SM20 Punto de Recarga de Pared con Cable de 5m T2 7,4 kW Monofásico + Módem 4G

REF. 0641142-000



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Punto de recarga SIMON Serie SM20 BUSINESS, de montaje en pared. Cable de 5 m tipo recto con conector tipo 2. Soporte de cable de acero galvanizado incluido. Potencia máxima por toma de 7,4 kW (Monofásico 230 V, 50 Hz) configurable a potencias inferiores mediante software. Modo 3 de carga según EN 61851-1. Sistema de gestión máster-esclavo entre puntos de recarga con posibilidad de gestión de potencia fijo. Compatible con accesorio SPL SIMON para balanceo dinámico. LED RGB indicador de estado por código de colores en la parte frontal. Pantalla display LCD para interacción con el usuario preparada para exteriores e interiores. Lector de tarjetas RFID ISO 14443A/Mifare – 13.56 MHz. Se incluyen dos tarjetas RFID para el uso del punto de recarga. Contador incluido por toma con certificado MID. Comunicaciones RS-485/Ethernet. Protocolo OCPP 1.5, 1.6 JSON y Modbus TCP. Envoltorio de ABS IK10 e IP54 apto para la instalación en interior o exterior, de 324 x 289 x 145 mm. Sin protecciones eléctricas, a incluir externamente. Incluye módem de comunicación 3G/4G con antena. Acabado estándar SIMON.

MATERIAL

APLICACIÓN

Office, Superficies comerciales

ENTORNO DE FUNCIONAMIENTO

Office, Superficies comerciales

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Punto de recarga con cable 5m, instrucciones y soporte de montaje.

CLASE ETIM

EC002883

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE CE	CLASIFICACIÓN IK 10	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) -30 - 50 °C
SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM) De 2,5 a 25 mm ²	INTENSIDAD (A) 32 A	NÚMERO DE SALIDAS 1
TIPO DE COMUNICACIÓN OCPP 1.6 Json	CLASIFICACIÓN IP IP54	FUNCIONAMIENTO DE LA(S) TOMA(S) Independiente
TIPO DE CONECTOR	TIPO DE LÍNEA Monofásica	RANGO DE POTENCIA (KW) 2,3 kW - 7,4 kW por toma
MEDIDOR DE ELECTRICIDAD No	INDICADOR DE ESTADO DE MODO 3 No	TOLERANCIA (%) 10
FRECUENCIA 50 Hz		

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Fijación en pared mediante soporte. Apto para suelo con peana accesoria

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2014/53/UE RED | EN IEC 61851-1:2019 | EN IEC 61851-21-2:2021 | EN 62196-2:2017 | EN IEC 63000:2018 | ETSI EN 300 328 v2.2.2

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053301111

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0

PESO NETO DEL PRODUCTO

5.9

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053301111

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

185

ANCHO EMBALAJE

490

LONGITUD EMBALAJE

670

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

60735500

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

5.9

PESO NETO EMBALAJE

5.9

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM