Downlight 725.26 WW Comfort

REF. **72526030-883**

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Para los espacios que buscan una iluminación cálida sin parpadeos ni variaciones cromáticas la mejor alternativa es instalar luminarias Simon. Dentro de la serie Downlight 725 Comfort encontramos la Downlight 725.26 WW Comfort, una luminaria de muy bajo consumo ya que con únicamente 14 vatios genera 1300 lúmenes de intensidad lumínica.
Su l70 es de 30.000 horas y su ecorrae es de categoría A. Posee un intervalo de temperatura de -10ºC a 35ºC. Una luminaria de altas prestaciones cuyo sistema de control es ON-OFF.
Genera una luz cálida de 3000º K perfecta como iluminación interior en una gran variedad de ambientes. Su acabado en color blanco y su diseño circular la convierten en una luminaria de gran diseño perfecta para ser empotrada. Las dimensiones de este producto son de 165 milímetros de diámetro y 57 milímetros de altura.
Descubre la calidad de las luminarias Simon y disfruta de una iluminación de altas prestaciones al mejor precio.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

MATERIAL DEL CUERPO

Aluminium

APLICACIÓN

Iluminación de acento,Iluminación general

CLASE ETIM

EC001744

MATERIAL DEL DIFUSOR

Polycarbonate

OBSERVACIONES

Suministrado para instalación empotrada en techo. También puede instalarse en superficie mediante su accesorio de superficie correspondiente, ref. 72536030-039.

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP
IP44

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
-10 - 35 ºC

ALIMENTACIÓN (V~)
220/240 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)
3000 K

CONTROL
On/Off

CRI
80.00

DRIVER INCLUIDO
Sí

L70 (ºC)
30.000 h

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)
120º

TIPO DE COLOR
WW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
92,9 lm/W

LÚMENES (LM)
1300 lm

LÚMENES/W
1300 lm/14W

ÓPTICAS
General

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
Categoría exento

FACTOR DE POTENCIA (Φ)
>0.9

POTENCIA (W)
14 W

PROTECTION ICONS

CHROMATICS CRI ICONS

MAINTENANCE ICONS

POWER ICONS

COLOUR LIGHT ICONS

OPTICS ICONS

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN
Superficie

TIPO DE INSTALACIÓN
Empotrado

INSTALLATIONS ICONS


NORMATIVA

GARANTÍA
3 años

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015)|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020)EN IEC 55015:2019|EN IEC 55015:2019 A11:2020|EN 60598-2-2:2012|EN 61000-3-3:2013 |EN 61000-3-3:2013 A1:2019|EN 61000-3-3:2013 A2:2021|EN 61547:2009|EN 62493:2015|EN 62717:2017|EN 62717:2017 A2:2019|EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053089712

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.69

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.48

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053089712

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
100.00

ANCHO EMBALAJE
185.00

LONGITUD EMBALAJE
175.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
3237500.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.69

PESO NETO EMBALAJE
0.48

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM