

# Detector de presencia real y luminosidad empotrado KNX BL negro

REF. 89210724-238



## INFORMACIÓN BÁSICA

**ACABADO**

Negro

**COMPATIBLE CON PULSADOR  
MECÁNICO**

No

**CLASE ETIM**

EC001582

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### INDICADOR DE CONSUMO (MA)

30 mA

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ (LUX)

2 - 1000 lux

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20 - 50 °C

### TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

30 s - 1092 min

### ALIMENTACIÓN (V~)

Bus KNX (21 Vcc...32 Vcc)

### RAL

9005

### RANGO APROXIMADO (M)

15 m

### TIPO

Presencia Real

### CONTROL

KNX

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

2

### TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrado

## NORMATIVA

### GARANTÍA

5 años

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053342268	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.28	ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053342268	VOLUMEN EMBALAJE 2316600
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	PESO BRUTO EMBALAJE 0.28	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.102	ALTURA EMBALAJE 162	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	LONGITUD EMBALAJE 143	ANCHO EMBALAJE 100
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	PESO NETO EMBALAJE 0.102	