# Base de tomada schuko 16 A 250 V~ com dispositivo de segurança, indicador luminoso e lig. de bornes por parafuso preto Simon K45

REF. **KL01/14**



# INFORMAÇÃO BÁSICA

## DESCRIÇÃO

A série Simon K45 nasceu com o objetivo de atingir a segurança total nas instalações elétricas. E conseguiu-o. Um bom exemplo disso é a Base de tomada schuko com dispositivo de segurança, indicador luminoso e ligação de bornes por parafuso em acabamento preto incluído nesta gama. Com uma intensidade de 16 A e uma voltagem de 250V~, este produto tem dimensões de 45 x 45 x 39 mm. A sua instalação pode realizar-se de maneira simples tanto em superfície como encastrada. Esta base de tomada admite secção de cabo 1,5 a 2,5 mm e um descarnado de cabo de 12 mm. Sua estrutura foi fabricada com componentes metálicos com isolamento termoplástico autoextinguível e sem halogéneos, materiais que garante a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos.

## ACABAMENTO

Preto

## COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.ª 50012088-038)

## CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Base de tomada com tampa embelezadora e indicador luminoso

## CLASSE ETIM

EC000125

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

### SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

### NÚMERO DE CONEXÕES POR TERMINAL
2 orifícios de ligação de condutores por borne (1 entrada / 1 saída)

### RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### FORMATO
Schuko

### RESISTÊNCIA AO CALOR (ºC)
+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

### FUNÇÃO INDICADORA
Sim

### RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

### INTENSIDADE (A)
16 A

### CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

### MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (ºC)
-5 a 60 °C

### TIPO DE MECANISMO
Insertion

### NÚMERO DE MÓDULOS
2 módulos

### MONOBLOCO
Não

### TENSÃO NOMINAL (V~)
250 V~

### RAL
7021

### NÚMERO DE TOMADAS
1

### VERSÃO
Individual

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)
12

### EXTINÇÃO (ºC)
+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-10-2)

### INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador ref.ª 50012088-038

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

### TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

### REMOÇÃO DA TOMADA
Unicamente com ferramenta

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
Por parafuso

### NÚMERO DE TERMINAIS
3 entradas / saídas

## REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN IEC 63000:2018|IEC 60884-1 Ed. 3.2|UNE 20315-1-1:2017|UNE 20315-1-2:2017|DS 60884-2-D1:2023

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
121251.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.05

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.05

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053123300

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
10

ALTURA EMBALAGEM
49.00

LARGURA DA EMBALAGEM
101.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
245.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
1212505.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.52

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.48

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM