

## Placa de voz y datos plana con guardapolvo para 1 RJ45 de BeldenCDT® de 1 elemento aluminio Simon 500 Cima

REF. 50013085-033



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Compuesta por 1 elemento para 1 RJ45 de BeldenCDT®, nuestra placa plana de voz y datos plana con guardapolvo En acabados de aluminio, la , pertenece a la serie Simon 500 Cima. Dispone de unas medidas de 50x50x11 mm y un grosor de 11 mmm. Su fabricación en termoplástico libre de halógenos garantiza que no haya propagación de llamas ante un hipotético caso de incendio y una toxicidad muy baja de desatarse alguna emisión de humos. Por último, nuestra placa incluye clipajes para su poder fijarla en envolventes verticales y horizontales sin ninguna necesidad de adaptador. Y es que gracias a la utilización de los materiales más avanzados del mercado, la serie Simon 500 Cima logra ofrecer los mejores y más seguros mecanismos para tu hogar. Todo ello bajo el respaldo de una gran marca.

#### ACABADO

Aluminio

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo

#### CLASE ETIM

EC000018

#### COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

#### OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### OBTURADOR DE POLVO

Sí

### NÚMERO DE MÓDULOS

1

### DISPONIBLE EN

Placa para 1 y 2 RJ45

### FORMATO

RJ45

### TIPO DE PLACA

Plana

### COMPATIBLE CON CONECTORES

Giga Flex MDVO de BeldenCDT®.

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluido en la placa de voz y datos

### CONECTORES RJ45

No incluido en la placa de voz y datos

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de BeldenCDT®

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de BeldenCDT®

### PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

Sí

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

### TIPO DE INSTALACIÓN

fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018\*1

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053096734	VOLUMEN EMBALAJE 0.60
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 54.00	PESO BRUTO EMBALAJE 0.00
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.01	ANCHO EMBALAJE 52.00	PESO NETO EMBALAJE 0.15
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.01	LONGITUD EMBALAJE 215.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

