

Kit Flash 60 composto por carregador USB tipo C de 100 W (dividido em 65W+30W se conectados simultaneamente) e saída de cabeamento branco Simon 400

REF. 43150001-030



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Kit Flash 60 composto por carregador USB Tipo C de 100 W para instalação em mobiliário. A intensidade total de carga é distribuída entre 65W e 30 W, se ligado simultaneamente, e o produto inclui saída de cabos com acabamento branco. É fornecido com uma abraçadeira de 20 cm de comprimento, terminada com um conector rápido macho Wieland® Gst18i de 3 polos com uma âncora de segurança para uma fácil ligação e desconexão da rede elétrica em segurança, sem interrupção do fornecimento de energia. O kit é fornecido montado com as ligações internas pré-fabricadas. Basta cortar o orifício no móvel onde o produto será montado e, uma vez concluído, ligá-lo à corrente para o funcionamento.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Plástico

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

PROTEÇÃO CONTRA ACESSO DIRETO DE CONTATOS

Sim

CONECTORES RJ45

Não

TIPO DE CONECTOR

USB C

FORMATO

USB C

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

RAL

9003

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

ø54 mm

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Não

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

Não

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Não

CARACTERÍSTICAS USB

Charging

INTENSIDADE USB (A)

20 A

POWER DELIVERY USB

Sim

CARGA RÁPIDA USB

Sim

TENSÃO USB (V~)

5 V~

TENSÃO (V~)

230 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Nenhuma ferramenta necessária

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+650 °C (segundo norma IEC 60670)

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD*1 | Dir. 2014/30/UE EMC*3 | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.*1 | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) *1 *13 *12 | S.I. 2016 No. 1101 - The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016*2 | S.I. 2012 No. 3032 - The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012*2 | IEC 60884-1 Ed.3.2*1 | BS 1363-2:2016+A1:2018*2 | UNE 20315-1-1:2017*5 | BS 1363-4:2016+A1:2018*2 | UNE 20315-1-2:2017*5 | DS 60884-2-D1:2023*4 | CEI 23-50 V4*7 | SANS 164-1:2021*6 | SN 441011-2-1:2019*9 | SI 32 Fig. 204 B*8 | AS/NZS 3112:2017*11 | EN 50173-1:2018*10 | EN 50563:2011 + A1:2013*13 *12 | EN 55032:2015 + A11:2020 + A1:2020*12*14 *16 | EN 62368-1: 2014 + A11:2017*13 *12 | EN 55035:2017 + A11:2020*12*14 *16 | ETSI-EN 301489-34 V2.1.1*13 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024*12 *16 | EN IEC 60670-1:2021+ A11:2021*15 | EN 61000-3-3:2013 +A1:2019 + A2:2021 *12 *16 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053397725

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.438

COMPRIMENTO EMBALAGEM

252

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.438

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

3931200

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0

EAN EMBALAGEM

8421053397725

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.598

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0

ALTURA EMBALAGEM

120

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.438

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

LARGURA DA EMBALAGEM

130

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM