

Placa de voz y datos plana con guardapolvo para 1 RJ45 de Panduit® de 1 elemento grafito Simon 500 Cima

REF. 50019085-038



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Con la placa de voz y datos plana de Simon 500 Cima con guardapolvo para un conector RJ45 de Panduit, obtendrá la mayor rapidez en la transmisión de datos en su zona de trabajo. Con acabados en Grafito y la versatilidad de poder instalarse, gracias a su clipaje directo, en envolventes verticales u horizontales, da una integración total del conjunto en espacios compactos otorgando un plus de elegancia y sencillez a la estancia concreta. Fabricada con materiales asilados con termoplástico libre de halógenos, protege su estancia de la propagación de llama y toxicidad por humo en caso de incendio. Con la compatibilidad de conectores RJ45 de la gama Panduit, acepta cableado 22-26 AWG y permite la integración en la misma envolvente de sistemas de electricidad, voz y datos y multimedia de mando y control. Innovación, calidad y funcionalidad como garantía, dentro de la placa plana de voz y datos Simon 500 Cima con conector RJ45 Panduit.

ACABADO

Grafito

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

FORMATO

RJ45

TIPO DE PLACA

Plana

COMPATIBLE CON CONECTORES

Serie Mini-Com de Panduit®.

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RAL

7021

CONECTORES RJ45

No incluido en la placa de voz y datos

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluido en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de Panduit®

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

Sí

NÚMERO DE MÓDULOS

1

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de Panduit®

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

TIPO DE INSTALACIÓN

fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO
KGM

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

EAN EMBALAJE
8421053097137

VOLUMEN EMBALAJE
0.60

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE
DMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

ALTURA EMBALAJE
54.00

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO
0.03

ANCHO EMBALAJE
52.00

PESO NETO EMBALAJE
0.26

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.03

LONGITUD EMBALAJE
215.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

