

**Base caja de pared de superficie para 1 elemento blanco
Simon K45**

REF. R250/9



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La base de caja de la gama Simon K45 está diseñada para cajas ubicadas en la superficie de la pared y tiene capacidad para ofrecer energía a un elemento. Destaca por su pequeño tamaño de 80 x 80 milímetros y 36 milímetros de profundidad, lo que le otorga discreción pasando desapercibida en el lugar donde se ubique, algo en lo que también contribuye su tradicional color blanco. La caja se instala de forma muy sencilla y se compone únicamente de un módulo ancho. Además presenta una alta funcionalidad y eficacia porque este producto también ofrece la posibilidad de acceso de cableado a través de un minicanal de 20 x 30 milímetros o de 20 x 50 milímetros. La base de caja para superficie de pared está hecha con termoplástico libre de halógenos que incrementa la seguridad del producto, ya que es autoextinguible en caso de incendio, no contribuyendo a su propagación.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Funciones Simon K45

CLASE ETIM

EC002328

MATERIAL

Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base caja de superficie, tacos de fijación y tornillería

OBSERVACIONES

Posibilidad de acceso de cableado a través de minicanal de 20x30 ó 20x50 mm mediante adaptadores (refs SCM21F/9 y SCM31F/9 respectivamente)

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

1 y 2 elementos

RIGIDEZ DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+70°C (según norma IEC 60670-1:2006)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

1 módulo ancho

NÚMERO DE ORIFICIOS PREPERFORADOS 30 X 50 MM

1

RAL

9003

NÚMERO DE ENTRADAS LATERALES

1

VERSIÓN

1 elemento

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (°C)

+650°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería suministrada o a través de los alojamientos en combinación con en el cajetín de empotrar universal

EXTRACCIÓN DEL MARCO

Únicamente con herramienta

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar en pared de superficie

NORMATIVA

REGULACIONES

EN 60670-1:2005 / EN 60670-1:2005 A1:2013

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.07	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 3325000.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8426436017405	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.30	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	PESO BRUTO EMBALAJE 0.62
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 100.00	PESO NETO EMBALAJE 0.65
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.07	ANCHO EMBALAJE 190.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 175.00	