Prolongamento 1,5 metros para coluna alumínio de 1 face Simon 500 Cima

REF. **53555103-033**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A prolongamento de 1,5 metros para a coluna de alumínio de 1 face apresenta uns elegantes acabamentos em alumínio e medidas de 1500x110x72 mm. Trata-se de uma peça exclusiva da série Simon 500 Cima que é fabricada em alumínio anodizado, um material de excelente qualidade. E não só isso, já que a peça é adequada para instalar em qualquer tipo de chão de maneira muito simples, pois só há que fixar a coluna fazendo pressão com uma guia telescópica ao forjado do teto. Por último, e com o fim de garantir a robustez da estrutura resultante, só será possível combinar um prolongamento por coluna. Nossa coleção Simon 500 Cima foi criada para reunir as soluções mais avançadas quanto a segurança, sem esquecer as tendências mais líderes. Confia na Simon para encher teu lar com os melhores mecanismos do sector.

ACABAMENTO

Alumínio

MATERIAL

Alumínio

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 CIMA, Simon 27 Play/Simon K45 (através de adaptador) e mecanismos universais da Simon em combinação com a caixa universal concebida especificamente para colunas.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Prolongamento e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000795

OBSERVAÇÕES

Para garantir a robustez da estrutura total, só é possível combinar um prolongamento por coluna

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

1 e 2 faces

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+120 °C

RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO

<0,05 Ω

PROPRIEDADES ELÉTRICAS

Com continuidade elétrica

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM

Assegurada através da guia metálica separadora fornecida na coluna.

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-25 a +120 °C

VERSÃO

1 face

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TAMPA
Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de passadores de união

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar em qualquer tipo de chão, quer seja técnico ou pavimento. Fixação da coluna através de pressão com uma guia telescópica ao forjado do teto.

REMOÇÃO DE MOLDURAS DE ACABAMENTO
Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053101872

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
3.40

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
3.40

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053101872

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
88.00

LARGURA DA EMBALAGEM
118.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
3040.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
31.57

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
3.40

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM