

LedFlex 810.35 2700K IP65

REF. 81035100-982



INFORMAÇÃO BÁSICA

APLICAÇÃO

Iluminação decorativa para interiores, Iluminação geral

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade (5m)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

CLASSIFICAÇÃO IP

IP65

DRIVER INCLUÍDO

Não

LÚMENS/W

4750 lm/48W

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-20 - 40 °C

L70 (°C)

30 000 h

ÓTICAS

Geral

TEMPERATURA DE COR (K)

2700 K

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

120°

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA

Categoria isento

CONTROLE

PWM

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

99 lm/W

POTÊNCIA (W)

48 W

CRI

80.00

LÚMENS (LM)

4750 lm

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Perfilaria

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053202739	VOLUME EMBALAGEM 1200.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 1	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 2.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 412.40
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.41	LARGURA DA EMBALAGEM 24.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.41
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.41	COMPRIMENTO EMBALAGEM 25.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM GRM