

IP66 Porta-mecanismos e quadro manual com schuko e RJ45 5e UTP

REF KFH115U/72



INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO

INFORMAÇÃO TÉCNICA

CLASSIFICAÇÃO IK

8

FORMATO

Schuko

INTENSIDADE (A)

16 A

IP

IP66

CARGA MÁXIMA (KG)

1500 Kg - Caja cerrada|250 Kg - Caja abierta

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA

1

EXTINÇÃO (° C)

+650 °C (segundo norma IEC 60670)

EXTRAÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

DESMONTAGEM DO ESPELHO

Unicamente com ferramenta

EXTRAÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

EXTRAÇÃO DA FICHA

Unicamente com ferramenta

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

INFORMAÇÃO SOBRE LOGÍSTICA

PESO LÍQUIDO

0.13 KGM

PESO BRUTO

0.157 KGM

EAN PRODUTO

8421053332764

QUANTIDADE DE EMBALAGEM

1

EMBALAGEM ALTA

114 MMT

LARGURA EMBALAGEM

124 MMT

EMBALAGEM PROFUNDA

130 MMT

VOLUME EMBALAGEM

1837680000 MMQ

PESO LÍQUIDO

0.13 KGM

PESO BRUTO

0.157 KGM

EAN EMBALAGEM

8421053332764