

## Detector de movimiento y luminosidad de pared 180° 12m negro

REF. 89102143-338



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### ACABADO

Negro

#### COMPATIBLE CON LÁMPARAS LED (W)

350 W

#### COMPATIBLE CON PULSADOR MECÁNICO

No

#### CLASE ETIM

EC000133

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

### CLASIFICACIÓN IP

IP54

### AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ (LUX)

2 - 2000 lux

### POTENCIA MÁXIMA (W)

2000

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20 - 50 °C

### TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

10 s - 15 min

### ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

### RAL

9005

### RANGO APROXIMADO (M)

12 m

### TIPO

PIR

### CONTROL

On/Off

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

1.8

### TIPO DE INSTALACIÓN

Pared Superficie

## NORMATIVA

### GARANTÍA

5 años

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053341575

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.2

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053341575

VOLUMEN EMBALAJE

1113210

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE

0.2

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

MMQ

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.2

ALTURA EMBALAJE

133

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE

93

ANCHO EMBALAJE

90

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO NETO EMBALAJE

0.2