

## POINT 56 MINI TW FLOOD DALI BLANCO

REF. 92061312-900



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Proyector LED POINT Mini de carril trifásico en acabado Blanco, óptica de lente (Flood 30°) con control avanzado de la luz. CRI>90, 4000K, 13.5W, 1200lm, 89 lm/W. Cuerpo compacto de aluminio (Ø56 mm y longitud de 82 mm), driver DALI-2, flicker-free. Ideal para retail, vitrinas y exposiciones.

#### ACABADO

Blanco

#### MATERIAL

Aluminio

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

#### MATERIAL DEL DIFUSOR

Vidrio

#### APLICACIÓN

Contract, Doméstico, Hotel, Office, Retail

#### CLASE ETIM

ETC001744

## INFORMACIÓN TÉCNICA

<b>FRECUENCIA</b> 50 - 60 Hz	<b>CRI</b> 90.00	<b>LÚMENES/W</b> 86
<b>CLASIFICACIÓN IP</b> IP20	<b>DRIVER INCLUIDO</b> Sí	<b>NÚMERO DE LUMINARIAS</b> 1
<b>TENSIÓN NOMINAL (V~)</b> 220/240 V~	<b>CLASE ELÉCTRICA</b> II	<b>PASOS DE MACADAM</b> SDCM3
<b>RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)</b> 0...+35	<b>L80 (°C)</b> 50.000 h a 25°C	<b>ÓPTICAS</b> Flood
<b>ALIMENTACIÓN (V~)</b> 220/240 V~	<b>ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)</b> 30°	<b>FACTOR DE POTENCIA (Φ)</b> 0.9
<b>TEMPERATURA DE TRABAJO (°C)</b> 0°C a 35°C	<b>TIPO DE COLOR</b> BIO	<b>POTENCIA (W)</b> 14
<b>TEMPERATURA DE COLOR (K)</b> 2700K - 6500K	<b>EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)</b> 86	<b>VIDA ÚTIL</b> 50.000 h
<b>CONTROL</b> DALI2	<b>LÚMENES (LM)</b> 1200	

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

**TIPO DE INSTALACIÓN**  
Carril

## NORMATIVA

**GARANTÍA**  
5 años

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053401439

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

4452120.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053401439

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.58

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

82.00

PESO NETO EMBALAJE

0.40

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

176.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.58

LONGITUD EMBALAJE

284.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.40

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT