

Luminaria 720 Modular Advance M4 60x60 NW

REF. 72060040-884



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Alta eficiencia energética y máxima calidad e innovación con la luminaria modular 720 Advance M4 de la colección Simon. Con óptica translúcida y tonalidad blanco neutro, esta luminaria está compuesta por múltiples LED's para garantizar una mayor eficacia y sostenibilidad con el medio ambiente. Con flujo luminoso de 4100 lúmens para NW y un consumo total de luminaria de 34 W, incluye sistema de control constante de la luz (CLC) para aprovechar al máximo la luz natural del espacio en perfecta armonía con la luz artificial de la luminaria. Compatible con fuentes de alimentación de 100-240 V y 50-60 Hz, tiene una vida útil de 40.000 horas a 25 °C. Con una dimensión de 595 x 595 x 60 mm y de acabados en blanco, está diseñada para instalación en techo técnico y perfilería vista y, junto a su formato cuadrado, se garantiza la integración total del conjunto en el espacio aportando un estilo elegante y minimalista.

MATERIAL DEL DIFUSOR

PMMA

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

APLICACIÓN

Iluminación general


CLASE ETIM

EC002892


INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA (HZ)	DRIVER INCLUIDO	EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
50 - 60 Hz	Sí	146 lm/W
CLASIFICACIÓN IP	CLASE ELÉCTRICA	LÚMENES (LM)
IP44	Tipo 2	4100 lm
RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)	ALIMENTACIÓN INTEGRADA	LÚMENES/W
40 °C máxima	Sí	4100 lm/28W
ALIMENTACIÓN (V~)	L70 (°C)	ÓPTICAS
100/240 V~	100.000 h a 25°C	Translúcida
TEMPERATURA DE COLOR (K)	L90 (°C)	CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
4000 K	40.000 h a 25°C	Categoría exento
CONTROL	ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)	POTENCIA (W)
On/Off	120°	28 W
CRI	TIPO DE COLOR	VIDA ÚTIL
82	NW	50.000 h

PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS



DIFFUSER ICONS




POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



MAINTENANCE ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Techo de escayola, superficie, perfil oculto o semioculto.

ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

120


TIPO DE INSTALACIÓN

Techo técnico perfilería vista

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

5 años 50.000 h

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
8421053124697	KGM	0.234
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	8421053124697	HLT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0	1	5.58
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0	65	5
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0	600	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
5.58	600	
PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE	
5	MMT	