

Accessoire pour joindre des registres IP66 dans un revêtement de sol Simon K45

RÉF. ACSE



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Avec la mise à jour de la gamme, son équivalent pour la nouvelle version est la référence KFA1002.

FINITION

Aluminium

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Accessoire joint de registre IP66
dans un revêtement de sol

CLASSE ETIM

EC002420

MATÉRIAU

Métal

REMARQUES

Si vous avez besoin de plus d'un point de connexion, l'accessoire ACSE vous permet de connecter des bacs à l'un des 4 côtés.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+90° C

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)
>5 MOhm à 500 V

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-25 à 60° C

INSTALLATION ET MAINTENANCE

EXTINCTION (°C)

+650°C (selon la norme IEC 60670)

TYPE DE FIXATION

L'accessoire de liaison est fixé aux logements définis à cet effet et répartis sur les côtés du registre

SENS D'INSTALLATION

L'union de la boîte se fait en fonction de la position verticale de l'accessoire

TYPE D'INSTALLATION

Grâce à sa conception, les registre pour revêtement de sol peuvent être regroupés autour de tout leur périmètre, avec plusieurs points de connexion.

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

UNE-EN 60.670-23

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.02	LONGUEUR EMBALLAGE 105.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436036789	VOLUME EMBALLAGE 514500.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 51450.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 10	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 70.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.21
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.02	LARGEUR EMBALLAGE 70.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.21
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM