

## Detector de presencia real y luminosidad empotrado DALI-2 Master BL blanco

REF. 89210424-230



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### ACABADO

Blanco

#### COMPATIBLE CON PULSADOR MECÁNICO

Sí

#### CLASE ETIM

EC000133

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ (LUX)

2 - 2000 lux

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20 - 50 °C

### TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

20 s - 60 min

### ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

### RAL

9003

### RANGO APROXIMADO (M)

15 m

### TIPO

Presencia Real

### CONTROL

DALI-2 Master

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

2

### TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrado

## NORMATIVA

### GARANTÍA

5 años

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                               |                                            |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO<br>8421053342213          | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>KGM | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE<br>1        |
| PESO BRUTO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>0.279      | ANCHO EMBALAJE UNITARIO<br>0               | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE<br>MMT     |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO<br>0                 | EAN EMBALAJE<br>8421053342213              | VOLUMEN EMBALAJE<br>2325323          |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO<br>0               | PESO BRUTO EMBALAJE<br>0.279               | UNIDAD DE VOLUMEN<br>EMBALAJE<br>MMQ |
| PESO NETO DEL PRODUCTO<br>0.171               | ALTURA EMBALAJE<br>161                     | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>KGM       |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO<br>0                | LONGITUD EMBALAJE<br>143                   | ANCHO EMBALAJE<br>101                |
| UNIDAD DE VOLUMEN<br>EMBALAJE UNITARIO<br>MMQ | PESO NETO EMBALAJE<br>0.171                |                                      |