

LedFlex 810.62 4000K IP65 240LED/m

REF. 81062100-984



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

¿Necesitas una iluminación lineal para instalar en foseados, contornos o crear efectos de color? ¡Descubre las ventajas de la serie Ledflex 810 de Simon! Tienes ante ti la LedFlex 810.62 4000K IP65 240LED/m. Una opción perfecta para mejorar la eficiencia energética de un espacio sin perder en prestaciones. Con solo 70 vatios de potencia ofrece 9600 lúmenes de potencia lumínica.

Su tipo de color es NW, una luz neutra de 4000ºK de temperatura de color. Gracias a la óptica General que posee esta luminaria obtendremos un reparto lumínico perfecto. Está diseñada para funcionar de manera óptima entre los -20ºC y los 40ºC.

Su tipo de instalación es por perfilería. Dispone de un controlador del tipo PWM. Su forma plana tiene unas medidas de 0,012 metros de ancho, 1 metro de longitud y 0,045 metros de alto.

Crear nuevos espacios y una luz ambiente de calidad aprovechando los contornos y foseados ya es posible gracias a Simon.

APLICACIÓN

Iluminación decorativa para interiores, Iluminación general

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad (5m)


CLASE ETIM

EC002706

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP	DRIVER INCLUIDO	LÚMENES (LM)
IP65	No	9600 lm
RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) -20 - 40 °C	L70 (°C) 30.000 h	LÚMENES/W 9600 lm/70W
TEMPERATURA DE COLOR (K) 4000 K	ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°) 120°	ÓPTICAS General
CONTROL PWM	TIPO DE COLOR NW	CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA Categoría exento
CRI 80	EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W) 137,1 lm/W	POTENCIA (W) 70 W


PROTECTION ICONS



LIGHT REGULATIONS ICONS



MAINTENANCE ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Perfilería

NORMATIVA

GARANTÍA

5 años

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053203163

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

UNITARIO

VOLUMEN EMBALAJE

1200

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

KGM

UNIDAD DE VOLUMEN

EMBALAJE

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053203163

MMQ

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

450.2

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

2

PESO NETO EMBALAJE

0.45

PESO BRUTO EMBALAJE

UNITARIO

0.45

ANCHO EMBALAJE

24

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

GRM

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.45

LONGITUD EMBALAJE

25

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT