

Conector de conexión rápida hembra IEC320 con placa embellecedora de 1 elemento blanco Simon K45

REF K306A/9



INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

OBSERVACIONES

La referencia incluye placa embellecedora que permite fijar directamente el conector en cualquier envoltente de la gama Simon K45 o en la gama Simon 500 Cima mediante adaptador (ref 50012088-030)

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Varios

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector de conexión rápida hembra y placa embellecedora

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

RAL

9003

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 0,5 mm

TIPO DE CONECTOR

Empotrar

INTENSIDAD (A)

10 A

IP

IP20

TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

+70° C

NÚMERO DE CONEXIONES POR TERMINAL

1 boca de embornado por borna

NÚMERO DE POLOS

3

MARCADO DE TIPOLOGÍA DE POLOS

Línea, neutro y tierra

EXTRACCIÓN DEL CABLE DE CONEXIÓN

No tools needed

FIJACIÓN DEL ALIVIO DE TENSIÓN

No

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a 40° C

TIPO DE MECANISMO

Insertion

VOLTAJE (V~)

250 V~

PROFUNDIDAD (MM)

29 mm

DIMENSIONES (MM)

45 x 45

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

PELACABLES NECESARIOS (MM)

8 mm

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NÚMERO DE TERMINALES

3 entradas

EXTRACCIÓN DEL CONECTOR

Only with tool

TIPO DE FIJACIÓN

Fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Faston - Solder

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

EN 60320-1:2015 / EN 60320-1:2015 A1:2021 / EN IEC 60320-1:2021 / EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

VOLUMEN PRODUCTO

911400 MMQ

PESO NETO

0.025 KGM

PESO BRUTO

0.025 KGM

EMBALAJE

10

ALTO EMBALAJE

70 MMT

ANCHO EMBALAJE

95 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

140 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

931000 MMQ

PESO NETO

0.25 KGM

PESO BRUTO

0.25 KGM

EAN EMBALAJE

8426436047464