

## Placa de voz e dados inclinada com proteção de pó de 1 elemento e 1 conector RJ45 de categoria 6 UTP preto Simon K45

REF. K8096U/14



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Com medidas de 45x45 mm, a série Simon K45 apresenta sua nova placa de voz e dados inclinada com cobertura contra poeira composta por 1 conector RJ45 da categoria 6 UTP. A peça apresenta uns originais acabamentos em preto e é fabricado com componentes metálicos sem halogéneos de forma que se garante que a chama não se propague em caso de incêndio além de uma toxicidade baixa no caso de emissão de fumos. De querer combinar a placa de envoltentes e dados em invólucros verticais, requer-se utilizar o posicionador a 90° para poder orientar a peça em posição vertical. E é que a série Simon K45 oferece as últimas novidades do mercado com a melhor qualidade e garantia da marca. Sem dúvida, trata-se da solução perfeita para quem procuram as melhores soluções de conectividade para seu lar.

### ACABAMENTO

Preto

### COMPATIBILIDADE

Envoltentes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envoltentes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.<sup>a</sup> 50012088-038)

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados inclinada com proteção de pó, módulo direto para encaixe de conector e conector RJ45 de categoria 6 UTP

### CLASSE ETIM

EC000018

### OBSERVAÇÕES

No caso de combinar a placa de voz e dados em envoltentes vertical (minicolunas, columnas, Teleblock, calhas porta-mecanismos) é necessário utilizar o posicionador a 90° (ref.<sup>a</sup> K66) para orientar a placa na posição vertical.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

Cablagem 22-26 AWG

### DISPONÍVEL EM

Placa com 1 e 2 conetores RJ45

### CONEXÃO RJ45

Com ferramenta de inserção

### CARACTERÍSTICAS DO CONECTOR

Categoria 6 UTP

### CONECTORES RJ45

Incluído na placa de voz e dados

### TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

### PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Sim

### OBTURADOR DE POEIRA

Sim

### FORMATO

RJ45

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

### NÚMERO DE MÓDULOS

Meio

### TIPO DE PLACA

Inclinada

### RAL

7021

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Fornecido com a placa de voz e dados

### PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

### TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

### VERSÃO

Individual

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.<sup>a</sup> 50012088-038)

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

### REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018\*1

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                             |                                           |                                    |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00           | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO<br>0.03           | UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM<br>MMT |
| LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00       | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA<br>KGM | VOLUME EMBALAGEM<br>2871375.00     |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00      | EAN EMBALAGEM<br>8426436040274            | UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM<br>MMQ |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.30           | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM<br>10            | PESO BRUTO EMBALAGEM<br>0.26       |
| UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA<br>MMQ | ALTURA EMBALAGEM<br>95.00                 | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM<br>0.29     |
| PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.03       | LARGURA DA EMBALAGEM<br>155.00            | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>KGM   |
|                                             | COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>195.00           |                                    |