

Connecteur USB 2.0 type A femelle avec plaque blanche Simon K45

RÉF. K128B/9



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

The Brand Simon, it works continuously to obtain the best results with their products. In both the safety of people, and the equipment. To do this, use self-extinguishing fireproof materials, and radius of curvature in its boxes and elements that use cables to ensure the non existence of electromagnetic waves that cause undesired interference. This is a USB connector (universal serial bus). The brand Simon works with the best materials in a bus standard which defines the cables, connectors and protocols used to connect, communicating and electrical power supply of between computers, peripheral devices and all kinds of electronic devices. Female type A USB 2.0 connector with white trim plate. Finish Simon K45. screw terminal connection installation by Insertion. Maximum recommended length of cabling: 5 metres for low-speed devices (keyboards, mice) and 2.2 metres for high-speed devices (printers, hard drives,). For more information, please refer to the product instruction sheet. Plate Individual 1 / 2 element, 1 module. Suitable for surface mounting and flush mounting. Cabling from 0.2 to 0.5 mm, withstands temperatures from 5 to 40° C and of -25 to 50° C. Metal components with thermoplastic insulation auto-extinguishing and halogen-free; guarantees no flame propagation in case of fire and low toxicity in case of smoke dimensions 22.5x45 mm Easy cleaning and maintenance, it is recommended not to use abrasive cleaners containing chlorine.

FINITION

Blanc

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 pour montage mural, sol, plafond et mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-030)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Connecteur USB 2.0 de type A femelle, serre-câble et feuille d'instructions

CLASSE ETIM

EC000018

REMARQUES

Longueur maximale du fil recommandée; 5 mètres pour les périphériques à basse vitesse (claviers, souris) et 2,2 mètres pour les périphériques à haute vitesse (imprimantes, disques durs, etc.) Pour plus d'informations, veuillez consulter la fiche d'instructions du produit.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE
(MM)

De 0,2 à 0,5 mm

RÉVISION

+34 2.0

TYPE DE CONNECTEUR

USB

NOMBRE DE CONTACTS

5

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES

1/2 éléments

FORMAT

USB

CLASSIFICATION IP

IP20

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

RAL

9003

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

VERSION

Single

NOMBRE DE FILS

5

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-030)

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8426436064799	POIDS NET DU PRODUIT 0.02	LONGUEUR EMBALLAGE 50.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436064799	VOLUME EMBALLAGE 0.01
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE HLT
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 50.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.02
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.02	LARGEUR EMBALLAGE 42.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.02
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM