

## Luminaria modular 726 60x60 3000K

REF. 72670033-883



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Luminaria modular 726 595x595 mm, de diseño extraplano y mínimo grosor, se integra perfectamente en las diferentes soluciones de techo técnico. Sus sistemas ópticos tienen la capacidad de iluminar un espacio amplio y es perfecto para zonas de paso, recepciones, salas de espera, zonas diáfanas...etc. Equipo electrónico On-Off incorporado en la luminaria. Lúmenes disponibles: 3260 lm / 3000K y 3400 lm / 4000K - 5000K. Con un consumo total de la luminaria de 36 W (eficiencia del sistema real hasta 94,4 lm/W). CRI>80. Mantenimiento luminoso L70 >36.000 h a 25°C. Dimensiones luminaria: 595x595 mm. IP20. Peso de la luminaria 3.0 Kg. Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. Marcado CE.

#### APLICACIÓN

Iluminación general,Office

#### CLASE ETIM

EC002892

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

### CRI

80

### L70 (°C)

36.000 h a 25°C

### ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

90,55 lm/W

### LÚMENES (LM)

3260 lm

### LÚMENES/W

3260 lm/36W

### ÓPTICAS

General

### CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento


### POTENCIA (W)

36 W


### VIDA ÚTIL

30.000 h


### PROTECTION ICONS




### CHROMATICS CRI ICONS



### MAINTENANCE ICONS



### POWER ICONS



### COLOUR LIGHT ICONS



## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALLATIONS ICONS




## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053274514

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

60

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

740

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

640

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

28416000

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

3

### PESO NETO DEL PRODUCTO

2.8

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### EAN EMBALAJE

8421053274514

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### ALTURA EMBALAJE

60

### ANCHO EMBALAJE

740

### LONGITUD EMBALAJE

640

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### VOLUMEN EMBALAJE

28416000

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAJE

3

### PESO NETO EMBALAJE

2.8

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM