

Profilé Teleblock configuré avec élévation manuelle aluminium Simon K45

RÉF. KTL222



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Le profil télescopique Teleblock à élévation manuelle configuré de la série Simon K45 est doté d'une connexion rapide et intègre 2 modules dans un meuble avec des finitions noires. Il s'agit d'une solution dont le profil est fabriqué en aluminium anodisé, avec des supports de fixation et des fermetures supérieure et inférieure en thermoplastique autoextinguible et sans halogènes. Cela garantit l'absence de propagation des flammes en cas d'incendie et une toxicité minimale en cas d'émission de fumées. Ce profil présente des dimensions de 103x60x242 mm, il est adapté pour une installation encastrée dans le mobilier et est compatible avec des éléments jusqu'à 16 A et 250 V. Pour finaliser l'installation de ce produit, il doit être associé au couvercle et au cadre décoratif portant les références KTLA1/14 ou KTLA1/31.

FINITION

Noir

MATÉRIAU

Métal

CLASSE ETIM

EC002759

REMARQUES

Pour terminer l'installation du produit, celui-ci doit être associé au couvercle et au cadre de finition (réf. KTLA1 / 14 ou KTLA1 / 31).

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS

Oui, grâce au joint en silicone situé dans le couvercle qui protège ce dernier des éléments extérieurs lorsqu'il n'y a pas de connexions.

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Pas de perçage et de contournage avec 2000 V à 50 Hz pendant 1 minute

IMMUNITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR CÂBLAGE VDM

Assurée au moyen de la fixation de la cloison métallique sur le rail prévu à cet effet dans le bloc.

FORMAT

Prise française

FONCTION INDICATEUR

Non

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP4X

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

NOMBRE DE MODULES

2

MONOBLOC

Non

RAL

7021

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

Ø 114 mm

VERSION

2 éléments

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

12

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

1

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)

+850°C (selon la norme IEC 60670)

TYPE DE FIXATION

En serrant le fil de fixation fourni avec le profilé télescopique Simon Teleblock K45.

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION

Son design permet une intégration dans tout type de mobilier, en combinant le profil télescopique avec le couvercle et le cadre décoratif (réf. KTLA1/14 finition noir, réf. KTLA1/31 finition chrome mat)

RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Rapide

FIXATION SANS ACCESSOIRES

Le profil télescopique est fourni avec tout le matériel nécessaire pour l'installation, y compris le support de fixation, sans nécessiter de références supplémentaires pour la fixation.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8426436063877	POIDS NET DU PRODUIT 1.40	LONGUEUR EMBALLAGE 445.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436063877	VOLUME EMBALLAGE 13.33
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE DMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 140.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 1.40	LARGEUR EMBALLAGE 214.00	POIDS NET EMBALLAGE 1.40
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM