Основа влагостойкая IP66 с замком блокировки на 1 механизм K45 из нержавеющей стали Simon K45

РЕФ. **KSE0SEC/23/72**



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА

Нержавеющая сталь

МАТЕРИАЛ

Нержавеющая сталь

СОВМЕСТИМОСТЬ

Механизмы Simon K45, монтажные коробки арт. KGE Simon K45

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Основа IP66, уплотнитель, 4 винта и руководство по установке

КЛАСС ETIM

EC000024

ЗАМЕЧАНИЯ

Крышка имеет фиксированное положение защищая кабель подключенного потребителя от механического повреждения и замок блокировки от несанкционированного доступа

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ
EAC

ЗАЩИТА ОТ ПОПАДАНИЯ ПЫЛИ И МЕЛКИХ ПРЕДМЕТОВ
Да, при не использовании и герметично закрытой крышке

ДОСТУПНО В
Основы влагостойкие IP66 пустые для установки механизмов K45 и вариант с 1 розеткой Schuko + 1 розеткой RJ45

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ
Без пробоя и обвода при 2000В~ при 50 Гц в течение 1 минуты

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (°C)
+90° C

ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ (°C)
+70°C (в соответствии с IEC 60670)

КЛАССИФИКАЦИЯ IK
07,08

СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ (V-MΩ)
>5 MΩ при 500В~

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP
IP66

НАЛИЧИЕ КОМПЛЕКТА
Нет

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (КГ)
1000kg

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ УСТАНОВКЕ (°C)
от -25 до +60° C

КОЛИЧЕСТВО МОДУЛЕЙ
1 модуль K45

РАЗМЕР УГЛУБЛЕНИЯ (MM)
145 x 145 mm en falso suelo

ВЕРСИЯ
на 1 механизм K45

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

УДАЛЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ
Требуется инструмент

КОЛИЧЕСТВО ПОЛОЖЕНИЙ ОТКРЫТИЯ КРЫШКИ
1

УДАЛЕНИЕ КРЫШКИ
Требуется инструмент

ТУШЕНИЕ (°C)
+650 °C (согласно стандарта IEC 60670)

ТИП КРЕПЛЕНИЯ
Основа крепится на монтажной коробке 4 винтами с шестигранной головкой 2,5 мм

УДАЛЕНИЕ РАМЫ
Требуется инструмент

МОЖЕТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕН В ЛОТОК
Plástica

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ
Горизонтальный

ТИП УСТАНОВКИ
Установка в бетонных и фальшполах

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Не подлежит обязательной сертификации

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN

8426436043565

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.00

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.00

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.00

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.30

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

MMQ

БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.41

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА

0.41

ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

KGM

EAN УПАКОВКИ

8426436043565

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ

1

ВЫСОТА УПАКОВКИ

77.00

ШИРИНА УПАКОВКИ

137.00

ДЛИНА УПАКОВКИ

137.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ

MMT

ОБЪЕМ УПАКОВКИ

1445213.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ

MMQ

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.41

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.41

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ

KGM