

**Base de tomada bipolar 10 A 250 V~ de meio-elemento com dispositivo segurança e lig. rápida de bornes marfim Simon 27 Play**

REF. 27442-61



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

A segurança é o elemento mais importante numa tomada de corrente. Esta característica não tem motivos para contrariar o design mais inovador. Um bom exemplo disso é a Base de tomada em formato bipolar de meio-elemento com dispositivo de segurança e ligação de bornes parafuso marfim da série Simon 27 Play. Com uma intensidade de 10 A e uma voltagem de 250V~, esta base de tomada (22x5x45 mm) tem um tipo de funcionamento de inserção. Estamos perante uma peça adequada para reposição ou exportação que foi fabricada com componentes metálicos com isolamento sem halogéneos e embelezador termoplástico.

Outras das suas características são um consumo de sinalizador de 0,55 mA, secção de cabo de 1,5 a 2,5 mm e descarnado de cabo de 11 mm. Sua fácil manutenção para evitar sua deterioração com a passagem do tempo e seu baixo preço completam o sucesso desta base de tomada.

### ACABAMENTO

Marfim

### COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Base de tomada com tampa

### CLASSE ETIM

EC000125

### OBSERVAÇÕES

Apta para reposição ou exportação.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 2,5 mm

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

Meio-elemento

### FORMATO

Bipolar

### FUNÇÃO INDICADORA

Não

### INTENSIDADE (A)

10 A

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### TIPO DE MECANISMO

Insertion

### MONOBLOCO

Não

### TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

### FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

### VERSÃO

Individual

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

15

### GARRA

Simon 27

### INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, Americano, Espaços reduzidos e Centralizações

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Não se aplica

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                             |                                           |                                    |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00           | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO<br>0.04           | UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM<br>MMT |
| LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00       | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA<br>KGM | VOLUME EMBALAGEM<br>1201200.00     |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00      | EAN EMBALAGEM<br>8421053037935            | UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM<br>MMQ |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA<br>1201200.00     | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM<br>20            | PESO BRUTO EMBALAGEM<br>0.77       |
| UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA<br>MMQ | ALTURA EMBALAGEM<br>52.00                 | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM<br>0.76     |
| PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.04       | LARGURA DA EMBALAGEM<br>105.00            | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>KGM   |
|                                             | COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>220.00           |                                    |