

Врезной односторонний 5-модульный розеточный блок (щеточный вывод кабеля) с 3 розетками Schuko, 1 з/у 2xUSB и 1 свободным модулем белого цвета Simon 400

РЕФ. 44523000-130



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА

Белый

МАТЕРИАЛ

Металл

СОВМЕСТИМОСТЬ

Модули Simon 400 и электрические кабели с разъемами GST18

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Блок, крепеж и инструкции по установке

КЛАСС ETIM

EC002759

ЗАМЕЧАНИЯ

Для заполнения свободных модулей применяются мультимедийные и информационные модули или заглушки

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ

ЕАС

ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ (°C)

+70°C (согл. IEC 60670)

RAL

9016

ЗАЩИТА ОТ ПРЯМОГО ДОСТУПА К КОНТАКТАМ

Нет

СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ (V-MΩ)

>5 MΩ при 500V~

КОЛИЧЕСТВО ЗАДНИХ ВХОДОВ

1

ДОСТУПНО В

Различные конфигурации на 4, 5 и 6 модулей

ИНТЕНСИВНОСТЬ (A)

16 A

РАЗМЕР УГЛУБЛЕНИЯ (ММ)

273 x 175 mm (± 2mm)

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ

Без пробоя и обвода при 2000V~ при 50 Гц в течение 1 минуты

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP30

КОЛИЧЕСТВО РОЗЕТОК

3

ТИП

Блок розеточный

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (°C)

+60°C

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

КОЛИЧЕСТВО USB ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВ

1

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ УСТАНОВКЕ (°C)

от -5 до +60° C

ВЕРСИЯ

5 модулей

ФОРМАТ

Розетка Schuko

ТИП РАЗЪЕМА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

Разъем GST18 3-полюсный "папа" с соединительным шнуром 22 см

НАПРЯЖЕНИЕ (V~)

250 V~

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ДОСТУП К КАБЕЛЯМ

Щетка

ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж в мебель

КОЛИЧЕСТВО ПОЛОЖЕНИЙ ОТКРЫТИЯ КРЫШКИ

1

УДАЛЕНИЕ ПЛАСТИНЫ

Требуется инструмент

ВОЗМОЖНОСТИ КРЕПЛЕНИЯ

С помощью предоставленных зажимов или винтов в доступных отверстиях

УДАЛЕНИЕ РАМЫ

Требуется инструмент

КРЕПЛЕНИЕ БЕЗ АКСЕССУАРОВ

Поставляется со всеми необходимыми материалами для установки.

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия. Декларация ЕАС

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN	МАССА НЕТТО ПРОДУКТА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ
8421053196519	2.10	ММТ
ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	ОБЪЕМ УПАКОВКИ
0.00	KGM	5928000.00
ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	EAN УПАКОВКИ	ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ
0.00	8421053196519	ММQ
ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ	БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.00	1	0.00
ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	ВЫСОТА УПАКОВКИ	НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.00	320.00	2.10
БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	ШИРИНА УПАКОВКИ	ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ
2.10	195.00	KGM
	ДЛИНА УПАКОВКИ	
	95.00	