

Caixa de chão regulável para 12 elementos em instalação de chão técnico grafite Simon 500 Cima

REF. 52050106-038



INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO

Grafite

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 CIMA e Simon 27 Play/Simon K45 (através de adaptador específico)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Caixa de chão, divisória metálica, cabo terra, parafusos e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000024

OBSERVAÇÕES

Uma vez configurado e instalado o produto, opcionalmente é possível combinar com a tampa embelezadora de enchimento (ref.^a 52053106-038) caso não seja instalado o mesmo revestimento do chão.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

**PROTEÇÃO CONTRA ACESSO
DIRETO DE CONTATOS**

Não

**PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA
DE POEIRA E PEQUENOS
OBJETOS**

Sim, graças à inclusão de
espuma protetora

DISPONÍVEL EM

2, 4, 6, 8 e 12 elementos

**NÚMERO DE FUROS PARA
FIXAÇÃO DE BRAÇADEIRAS**

16

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno
com 2000 V a 50 Hz durante 1
minuto

**TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)**

+90 °C

**IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA
PARA CABEAMENTO VDM**

Assegurada através da
instalação da divisória metálica
nos alojamentos disponíveis na
caixa para esse fim.

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC
60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK

08

**RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO
(V-MΩ)**

>5 MOhms a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
tenham cloro.

CARGA MÁXIMA (KG)

1800kg

**FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)**

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

12 módulos

RAL

7021

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

210 x 300 mm

**NÚMERO DE ENTRADAS
LATERAIS**

14

VERSÃO

12 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA (MM)

Entre 14 e 54 mm

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA

2

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de fixação de garras no abáculo do chão técnico (fornecidas com a caixa de chão)

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal e vertical, de acordo com o espaço de corte realizado no abáculo de chão técnico

TIPO DE INSTALAÇÃO

Especialmente concebida para instalação em chão técnico

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053093047

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

2.248

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

EAN EMBALAGEM

8421053093047

VOLUME EMBALAGEM

4982940

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0

PESO BRUTO EMBALAGEM

0

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

2.248

ALTURA EMBALAGEM

98

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM

332

LARGURA DA EMBALAGEM

230

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

2.248

