

Downlight 725.23 Encastrado WW General Alumínio

REF. 72523033-983



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Este Downlight pertence à gama de iluminação de interiores 725 da marca Simon e é de categoria A. O Downlight 725.23 Advance está dotado com uma ótica GENERAL que fornece luz quente (WW) a qualquer lugar onde se localize. Tem uma temperatura de cor de 3.100 K, 1.200 lumens e 14 watts, e precisa de uma fonte de alimentação energética de 100-240 volts e 50/60 hertz de frequência. Seu sistema de controlo é muito simples, consistindo no clássico ON/Off e sua instalação, também muito simples, se faz mediante encastramento em paredes e tetos. Isto, junto com seu bonito acabamento cor alumínio, fazem que fique bem integrado no ambiente e contexto decorativo de qualquer lugar onde se situe, acrescentando um toque de modernidade à divisão. Além disso, segundo as necessidades de iluminação do local ou departamento onde se instale, pode-se combinar com outros downlights de iguais características. Suas medidas são de 165 x 51 milímetros, e está desenhado para ser capaz de resistir temperaturas muito baixas ou altas que oscilam entre os -15 e o 40 graus centígrados, sem perder por isso nada de funcionalidade.

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

86 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 1

LÚMENS (LM)

1200 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-15 - 40 °C

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

LÚMENS/W

1200 lm/14W

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Geral

TEMPERATURA DE COR (K)

3100 K

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

120°

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

CONTROLE

On/Off

TIPO DE COR

WW

POTÊNCIA (W)

14 W

CRI

80.00

VIDA ÚTIL

30.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Superfície

TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrar

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

101

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Conetor rápido

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053116838	VOLUME EMBALAGEM 3.04
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 1	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 80.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.51	LARGURA DA EMBALAGEM 195.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.51
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.51	COMPRIMENTO EMBALAGEM 195.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM