

Kit monobloc pour 1 élément avec 1 va-et-vient à bouton-poussoir et 1 chargeur USB 2,1 A or Simon 270

RÉF. 27191610-095



INFORMATION DE BASE

FINITION

MATÉRIAU

Métal,Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanismes, cadre, enjoliveurs,
supports et mode d'emploi

CLASSE ETIM

EC002949

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

INTENSITÉ (A)

10 AX

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

0...+35

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 1,5 à 2,5 mm

CLASSIFICATION IP

IP20

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

INTENSITÉ USB (A)

2,1 A

FORMAT

USB

TYPE DE MÉCANISME

Bouton-poussoir à bascule et insertion

TENSION USB (V~)

127/230 V~

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

TENSION (V~)

127/230 V~

FONCTION INDICATEUR

Non

MONOBLOC

Oui

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universal

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

TYPE D'INSTALLATION

À encastrer

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) | EN 50563:2011 | EN 50563:2011 A1:2013 | EN 60669-1:2018 | EN 62368-1:2014 | EN 62368-1:2014 A11:2017 | EN IEC 63000:2018 | ETSI EN 301489-34 V1.4.1 | ETSI EN 301489-34 V2.1.1

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053283769	POIDS NET DU PRODUIT 0.10	LONGUEUR EMBALLAGE 128.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053283769	VOLUME EMBALLAGE 921600.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 75.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.10	LARGEUR EMBALLAGE 96.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.10
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM