Couvercle de protection métallique avec serrure pour boîte en saillie et à encastrer 4 modules doubles en acier inoxydable Simon K45

RÉF. **KMA401/8**



INFORMATION DE BASE

FINITION
Acier inoxydable

COMPATIBILITÉ
Fonctions Simon K45

CLASSE ETIM
EC000007

MATÉRIAU
Acier inoxydable

CONTENU DE L'EMBALLAGE
Couvercle en métal avec cylindre de serrure et clé, vis et manuel d'installation

REMARQUES
Il limite l'accès aux connexions, afin d'empêcher toute altération indésirable, en garantissant la sortie du câblage vers les périphériques connectés.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
6 et 8 éléments

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)
+60° C

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+125°C (conformément à IEC 60670-1:2006)

CLASSIFICATION IK
10

CLASSIFICATION IP
IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT
Non

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-5 à 60° C

NOMBRE DE MODULES
4 Modules doubles

VERSION
8 éléments

INSTALLATION ET MAINTENANCE

EXTINCTION (°C)
+850 °C / 30 secondes (GWFI conforme à la norme IEC 60695-2-11)

TYPE DE FIXATION
Utilisation des vis fournies

TYPE D'INSTALLATION
Adapté pour une installation sur le boîtier mural en métal encastré ou sur le boîtier mural en saillie

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053095003

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.58

POIDS NET DU PRODUIT
0.58

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053095003

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
55.00

LARGEUR EMBALLAGE
165.00

LONGUEUR EMBALLAGE
296.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
2.69

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
DMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
0.58

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM