

Kit front para 4 elementos con 2 bases de enchufe schuko, 1 conector HDMI + USB, 1 toma R-TV+SAT + 1 RJ45 negro brillante Simon 100

REF. 10020402-138



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Kit front para 4 elementos, con 2 bases de enchufe Schuko, 1 conector HDMI + USB, 1 toma de R-TV + SAT + 1 conexión RJ45 y acabado en color negro brillante. Un kit front de la serie Simon 100 realmente completo, con distintas funcionalidades y que, al igual que todos los productos de esta serie, permite la máxima interacción con las distintas instalaciones eléctricas ya que cuenta con un mecanismo por pulsación que permite manejar persianas, luces y otros dispositivos de forma intuitiva. Se trata de un kit multimedia que ofrece conectores de TV, de juegos, de música y enchufe. Los enchufes Schuko, cuentan con un tipo de embornamiento por corte (1 clic) y en el resto de piezas es a tornillo. Su intensidad es de 16A en los enchufes del tipo Schuko. Este producto cumple el reglamento ICT por el que se regulan las infraestructuras comunes de telecomunicaciones en los interiores de las edificaciones. Esta pieza cuenta con unas dimensiones de 296,5x83,5mm. Se puede instalar en sentido vertical y horizontal. Es una pieza que responde a la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2014/30/UE EMC + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012*4 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-4:2010*5 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1.

ACABADO

Negro brillante

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

COMPATIBILIDAD

Kit-mecanismos Simon 100

CLASE ETIM

EC000007

OBSERVACIONES

Diseñado para usar con un mecanismo de kit a juego

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

4 elementos

FUNCIÓN INDICADORA

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Insertion

MONOBLOQUE

No

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSIÓN

4 elementos

TENSIÓN (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR
Universel

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012*4
+ EN IEC 63000:2018 + IEC 60603-7-4:2010*5 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053201671

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

631184.4

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053201671

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.164

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

25.3

PESO NETO EMBALAJE

0.164

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

297

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.164

LONGITUD EMBALAJE

84

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.164

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT