

**Kit boîte de sol réglable pour dalle de béton 8 éléments
avec 2 doubles prises, 1 double prise ASI et 2 plaques avec
1 connecteur RJ45 Cat.6A FTP gris Simon 500 Cima**

RÉF. 52007401-030



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Ce kit de boîtier de sol réglable pour dalle béton, issu de la série Simon 500 Cima, comprend 8 éléments : 2 prises doubles, 1 prise double UPS et 2 plaques avec 1 connecteur RJ45 Cat.6A FTP. Il est compatible avec les prises franco-belges et les connecteurs RJ45 Keystone I, II, ATT®/Avaya® à enclenchement rapide. De finition grise, il est équipé de 2 prises doubles pour circuit électrique standard. Lors de l'installation, veuillez noter que le bornier est à enclenchement rapide (1 clic®). Pour une installation optimale, ce produit doit être associé à un bac de réception en plastique (référence 52052104-035). En option, nous recommandons l'utilisation d'un cache-fils encastré (référence 52053104-035) si le revêtement de sol est différent. Ce kit est spécialement conçu pour une installation sur dalle béton, mais convient également aux planchers techniques. Fabriqué avec différents matériaux métalliques auto-extinguibles et sans halogènes, ce produit vous offre une protection maximale en cas d'incendie.

FINITION

Gris

COMPATIBILITÉ

Mécanismes Simon 500 CIMA

MATÉRIAU

Plastique

CLASSE ETIM

EC000024

REMARQUES

Pour finaliser l'installation, le produit doit être associé à une boîte d'encastrement en plastique (réf. 52052104-035) ou une boîte d'encastrement métallique (réf. 52052204-033). Combinaison possible avec un couvercle affleurant (réf. 52053104-035) si le revêtement de sol n'est pas installé.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

FORMAT

Franco-Belge

TYPE DE PLAQUE

Plate

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Oui

CLASSIFICATION IK

08

RAL

7011

NOMBRE DE TROUS POUR COLLIERS

8

FONCTION INDICATEUR

Oui

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

170 x 265 mm

NOMBRE DE CONNECTEURS

2

INTENSITÉ (A)

16 A

NOMBRE DE PRISES ONDULÉES

1

TYPE DE CONNECTEUR

6A FTP

CLASSIFICATION IP

IP4X

TENSION (V~)

250 V~

OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE

Oui

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

0

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

2

PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN GOULOTTE

Plastic and metallic

RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI conforme à la norme IEC 60695-2-11)

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Connexion en 1 click (1 click®)

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053112311

POIDS NET DU PRODUIT

2.20

LONGUEUR EMBALLAGE

282.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053112311

VOLUME EMBALLAGE

3933900.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

75.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

2.20

LARGEUR EMBALLAGE

186.00

POIDS NET EMBALLAGE

2.20

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM