

BASE MÚLTIPLE PLUG 5 TOMAS 16A 250V~ + 2 USB BLANCA/NEGRA CON CABLE 1,5 M 3G1,5MM² SIMON

REF. BM716501



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Base múltiple SIMON de 5 tomas de 16 A, con toma de tierra, compatible con clavija tipo Schuko. Soporta intensidad de 16 A, tensión nominal de 250 V~, potencia máxima de 3680 W, fabricada en polipropileno y acabado negro y blanco, interruptor de encendido/apagado, 1 USB A + 1 USB C de carga, cable de 1,5 metros. Ideal para uso doméstico y de interior, multiplicando la toma de corriente para conectar varios aparatos eléctricos a la vez sin perder espacio.

ACABADO

Negro/Blanco

MATERIAL

Polipropileno

EMBALAJE

Fajín

MATERIAL DE AISLAMIENTO DEL CABLEADO

PVC

APLICACIÓN

Doméstico,Office

CLASE ETIM

EC000330

OBSERVACIONES

Ordenacables integrado · Carga rápida USB

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

FORMATO
Schuko, USB A + USB C

INTENSIDAD (A)
16 A

CLASIFICACIÓN IP
IP20

POTENCIA MÁXIMA (W)
3680

TENSIÓN NOMINAL (V~)
250 V~

NÚMERO DE SALIDAS
7

POTENCIA DE SALIDA (W)
3680

SECCIÓN DE CABLE DE
ALIMENTACIÓN (MM²)
1.5

ALIMENTACIÓN (V~)
250 V~

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE
5

CARACTERÍSTICAS USB
Total: 5 V 3 A 18 W máx. USB A: 5 V 3 A 15 W / 9 V 2 A 18 W / 12 V 1,5 A 18 W USB C: 5 V 3 A 15 W / 9 V 2 A 18 W / 12 V 1,5 A 18 W

GAN USB
No

POTENCIA MÁXIMA USB (W)
18.00

NÚMERO DE CARGADORES USB
1 USB A + 1 USB C

TIPO DE ENCHUFE
F

TIPO DE PUERTO USB
A,C

POWER DELIVERY USB
Sí

CARGA RÁPIDA USB
Sí

TENSIÓN USB (V~)
5 V~

PROTECCIÓN CONTRA
SOBRECORRIENTE
No

USO
Conexión de aparatos eléctricos y carga de dispositivos móviles por USB. Incorpora sistema ordenacables.

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

SECCIÓN DE CABLE (MM²)
3G1,5mm²

TIPO DE CABLE
1,4 metros

DIRECCIÓN DEL ENCHUFE
Lateral

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) | EN 50563:2011 | EN 50563:2011 A1:2013 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN IEC 61000-6-1:2019 | EN IEC 61000-6-3:2021 | EN IEC 62368-1:2020 | EN IEC 62368-1:2020 A11:2020 | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | IEC 60884-2-7 Ed 1.1 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017 | UNE 20315-2-7:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852959061

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.65

LONGITUD EMBALAJE

185.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

350.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.65

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

110.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

2160800.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

110.00

EAN EMBALAJE

18412853003425

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

4

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

2044000.00

ALTURA EMBALAJE

160.00

PESO NETO EMBALAJE

2.60

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

ANCHO EMBALAJE

73.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM