

Downlight 800.24 preto, de 35 W 4.000 K

REF. 80024038-284



INFORMAÇÃO BÁSICA

APLICAÇÃO

Iluminação geral técnica

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

COS Φ

0.95

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

100 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP54

CRI

80.00

ÓTICAS

Extensive

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-15°C a 35°C

CLASSE ELÉTRICA

tipo 2

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

ALIMENTAÇÃO (V~)

220/240 V~

L70 (°C)

50.000 h a 25°C

POTÊNCIA (W)

35 W

TEMPERATURA DE COR (K)

3000 k

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

60°

VIDA ÚTIL

50.000 h

CONTROLE

On/Off

TIPO DE COR

WW

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

130

TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Conetor rápido

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos 50.000 h

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN 62493:2015 | EN 61547:2009 | EN 62717:2017 + A2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 | EN IEC 63000:2018 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA
KGM

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM
MMT

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

EAN EMBALAGEM
8421053308066

VOLUME EMBALAGEM
7793750.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM
MMQ

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

ALTURA EMBALAGEM
145.00

PESO BRUTO EMBALAGEM
1.19

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.97

LARGURA DA EMBALAGEM
250.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.97

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.97

COMPRIMENTO EMBALAGEM
215.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM