

## Minicoluna de alumínio de 1 face para 6 elementos grafite Simon 500 Cima

REF. 52550113-033



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Trata-se de uma minicoluna fabricada em alumínio anodizado de 1 face e desenhada para 6 elementos com acabamento em grafite. Tem medidas de 439 x 110 x 72 mm e é apropriada para instalar em qualquer tipo de chão, tanto técnico como pavimento. O produto está em cumprimento com a norma vigente. Pela forma do suporte, é possível integrar esta minicoluna com a calha de chão de 85x18 mm. Para a manutenção desta peça, o mais recomendável é limpá-la com uma camurça seca e de textura suave. Aconselha-se, assim mesmo, evitar os detergentes abrasivos que contenham cloro, já que poderiam a danificar. A minicoluna pertence à série Simon 500 Cima, uma coleção que destaca por oferecer um inovador sistema de conectividade e uma instalação um mais 50% rápida, graças ao revolucionário método de ligação de bornes por corte, que consiste em inserir e apertar, sem descarnar os cabos.

### ACABAMENTO

Alumínio

### MATERIAL

Alumínio

### COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 CIMA e Simon 27 Play/Simon K45 (através de adaptador)

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Minicoluna, suporte, embelezador inferior e superior, espuma adesiva antiderrapante, buchas de fixação, cabo terra, parafusos e manual de instalação

### CLASSE ETIM

EC001941

### OBSERVAÇÕES

A forma do suporte permite a integração da minicoluna com a calha de chão de 85 x 18 mm

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### PROTEÇÃO CONTRA ACESSO DIRETO DE CONTATOS

Não

### PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E PEQUENOS OBJETOS

Sim, graças à inclusão de espuma protetora

### DISPONÍVEL EM

1 e 2 faces

### TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+120 °C

### RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO

<0,05 Ω

### PROPRIEDADES ELÉTRICAS

Com continuidade elétrica

### IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM

Separação constante entre cablagem elétrica e de Voz, Dados e Multimídia, eliminando interferências eletromagnéticas e possíveis erros de transmissão.

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

### DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-25 a +120 °C

### NÚMERO DE MÓDULOS

6

### VERSÃO

1 face

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

### TIPO DE FIXAÇÃO

Através de parafusos fornecidos

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalar em qualquer tipo de chão, quer seja técnico ou pavimento

### PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO NO PISO

4

### REMOÇÃO DE MOLDURAS DE ACABAMENTO

Unicamente com ferramenta

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                |                                    |                             |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITÁRIO            | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO            | UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM |
| 8421053094372                  | 1.49                               | MMT                         |
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA      | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA | VOLUME EMBALAGEM            |
| 0.00                           | KGM                                | 15847200.00                 |
| LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA  | EAN EMBALAGEM                      | UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM |
| 0.00                           | 8421053094372                      | MMQ                         |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM           | PESO BRUTO EMBALAGEM        |
| 0.00                           | 1                                  | 0.00                        |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA      | ALTURA EMBALAGEM                   | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM      |
| 0.00                           | 85.00                              | 1.49                        |
| PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA  | LARGURA DA EMBALAGEM               | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM   |
| 1.49                           | 128.00                             | KGM                         |
|                                | COMPRIMENTO EMBALAGEM              |                             |
|                                | 867.00                             |                             |

