

Kit back para 2 elementos con 1 base enchufe schuko, 1 interruptor regulable corte de fase 2/3 hilos y 1 cargador USB 2.1A con smartcharge Simon 100

REF. 10010209-039



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El objetivo de Simon es simplificar la vida de las personas. Con este objetivo, la serie 100 ha preparado multitud de kits de mecanismos para hacer la instalación más cómoda y rápida: kits de mecanismos, kits de tomas de corriente, de datos, imagen y audio. Uno de los más vendidos actualmente para ser utilizados en tanto en edificios públicos como privados es el Kit back para dos elementos con un interruptor regulable iO Ready, un cargador USB y una base de enchufe de formato schuko incluido en esta gama. Las características principales que diferencia este pack de otros similares fabricados por la competencia son: intensidad (USB: 2,1 A - Schuko: 16 A), voltaje (230 V), embornamiento (Interruptor/USB: A tornillo - Schuko: Por corte de un click) y funcionamiento (Pulsador-Basculante/Inserción), Su instalación puede realizarse sencillamente en unos pocos minutos empotrada en caja universal.

COMPATIBILIDAD

Kit Frontal Simon 100

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo, bastidor e instrucciones

CLASE ETIM

EC000125

OBSERVACIONES

Tomacorriente sin tornillos 1Click®; Cargador USB Smart Charge

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

INTENSIDAD (A)

16 A

ALIMENTACIÓN (V~)

250 V~

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 2,5 mm

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

2 elementos

TIPO DE MECANISMO

Push | Pivoting | Insertion

INTENSIDAD USB (A)

2,1 A

FORMATO

Schuko,USB

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

TENSIÓN USB (V~)

5 Vdc

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

VERSIÓN

Conjunto

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Schuko: 1 click connection (1
click®)

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010*6 + EN 60950-1:2006 + EN 60950-1:2006 A11:2009 + EN 60950-1:2006 A1:2010 + EN 60950-1:2006 A12:2011 + EN 60950-1:2006 A2:2011*3 + ETSI-EN 301489-34 v14.1*3 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053147818

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

1042800.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053147818

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

268.10

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

75.00

PESO NETO EMBALAJE

0.27

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

88.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

GRM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.27

LONGITUD EMBALAJE

158.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.27

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT