

## Detector de movimiento y luminosidad para pasillos de superficie KNX redondo negro

REF. 89205735-138



### INFORMACIÓN BÁSICA

**ACABADO**

Negro

**COMPATIBLE CON PULSADOR  
MECÁNICO**

No

**CLASE ETIM**

EC001582

## INFORMACIÓN TÉCNICA

INDICADOR DE CONSUMO (MA)  
12,5 mA

CLASIFICACIÓN IP  
IP54

AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ  
(LUX)  
2 - 1000 lux

RANGO DE TEMPERATURA DE  
FUNCIONAMIENTO (°C)  
-20 - 50 °C

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO  
1 min - 255 min

ALIMENTACIÓN (V~)  
Bus KNX (21 Vcc...32 Vcc)

RAL  
9005

RANGO APROXIMADO (M)  
23 x 6 m

TIPO  
PIR

CONTROL  
KNX

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTURA MÍNIMA DE  
INSTALACIÓN  
2.5

TIPO DE INSTALACIÓN  
Superficie

## NORMATIVA

GARANTÍA  
5 años

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053342015	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.257	ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053342015	VOLUMEN EMBALAJE 1785600
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	PESO BRUTO EMBALAJE 0.257	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.163	ALTURA EMBALAJE 90	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	LONGITUD EMBALAJE 160	ANCHO EMBALAJE 124
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	PESO NETO EMBALAJE 0.163	