

LedFlex 810.62 2700K IP65 240LED/m

REF. 81062100-982



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La LedFlex 810.62 2700K IP65 240LED/m tiene un tamaño de 0,012 metros de ancho, 1 metro de longitud y 0,0045 de alto. Un diseño plano perfecto para un tipo de instalación por perfilería. Diseñada especialmente para aprovechar los foseados o contornos, de esta manera se logra una iluminación de ambiente o decorativa muy suave, de bajo consumo y de gran durabilidad.

Simon apuesta por una óptica General para un mejor reparto lumínico. El controlador es del tipo PWM. En lo referente al consumo, estamos ante 8700 lúmenes de luminosidad con una potencia de 70 vatios. Esto sumado a su I70 de 30.000 hace que estemos ante una alternativa lumínica muy eficiente.

Los espacios que busquen una luz cálida están de enhorabuena, estamos ante una iluminación lineal LED de 2700° K de temperatura de color. Una opción perfecta para buscar el contraste con una luz fría o crear espacios muy agradables y acogedores.

APLICACIÓN

Iluminación decorativa para interiores, Iluminación general

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad (5m)

CLASE ETIM

EC002706

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP65

DRIVER INCLUIDO

No

LÚMENES/W

8700 lm/70W

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20 - 40 °C

L70 (°C)

30.000 h

ÓPTICAS

General

TEMPERATURA DE COLOR (K)

2700 K

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

CONTROL

PWM

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

124,3 lm/W

POTENCIA (W)

70 W


CRI

80.00

LÚMENES (LM)

8700 lm


PROTECTION ICONS




COLOUR LIGHT ICONS



MAINTENANCE ICONS



LIGHT REGULATIONS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Perfilería

NORMATIVA


GARANTÍA

5 años

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053203149

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

1200.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053203149

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

450.20

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

2.00

PESO NETO EMBALAJE

0.45

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

24.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

GRM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.45

LONGITUD EMBALAJE

25.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.45

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT