

## Downlight 703.22 Confort Cuadrado NW Wide Flood Negro

REF. 70322038-484



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Downlight 703.22 Confort Cuadrado NW Wide Flood Negro El siguiente producto cuenta con la referencia 70322038-484 en el catálogo de Simon. Se trata de una luminaria para empotrar, de dimensiones 82 x 82 x 91 milímetros. Un producto de calidad para iluminación interior. Muy versátil, se puede adaptar a distintos estilos, pero suele utilizarse, sobre todo, en sectores como la industria, hostelería, restauración, hoteles, centros deportivos y toda clase de comercios. También centros de ocio y centros educativos.

Consigue en Simon tus luminarias downlights al mejor precio y con todas las garantías. Aquí podrás ver todas las características detalladas, pero te anticipamos que es un producto con una vida útil de 30.000 horas a la temperatura adecuada (una media de 35°C) siendo el intervalo de temperatura que soporta sin problemas de -15°C a 35°C. Y ya sabes. Si necesitas más información además de la que aquí te proporcionamos, puedes contactar en cualquier momento con el servicio de atención al cliente de Simon.

#### APLICACIÓN

Educación, Healthcare, Hotel, Office, Residential, Retail, Restauración, Retail

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

#### CLASE ETIM

EC001744

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA

50 - 60 Hz

### CRI

80.00

### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

84 lm/W

### CLASIFICACIÓN IP

IP44

### CORTE

No

### LÚMENES (LM)

630 lm

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 35 °C

### DRIVER INCLUIDO

Sí

### LÚMENES/W

630 lm/7.5 W

### ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

### L70 (°C)

30.000 h a 25°C

### ÓPTICAS

Wide Flood

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

### ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

40°

### CLASIFICACIÓN FOTOBiolÓGICA

Categoría exento

### CONTROL

On/Off

### TIPO DE COLOR

NW


### POTENCIA (W)

7.5 W


### VIDA ÚTIL

30.000 h


### PROTECTION ICONS




### CHROMATICS CRI ICONS



### MAINTENANCE ICONS



### POWER ICONS



### COLOUR LIGHT ICONS



### OPTICS ICONS



## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

### INSTALLATIONS ICONS



## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053088661

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

2524500.00

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### EAN EMBALAJE

8421053088661

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.34

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ALTURA EMBALAJE

110.00

### PESO NETO EMBALAJE

0.23

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ANCHO EMBALAJE

135.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.34

### LONGITUD EMBALAJE

170.00

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.23

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT