Caja de suelo circular de profundidad reducida para 6 elementos en pavimento o suelo técnico gris Simon 500 Cima

REF. **52050203-035**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La Gama Cima 500, de la Marca Simon, responde a los avances tecnológicos más exigentes. Garantizando rapidez, comodidad, seguridad y facilidad en la instalación. Sus envolventes de suelo para mecanismos eléctricos y de voz y datos aportan la solución a sus necesidades. Facilidad y rapidez de montaje que evoluciona hacia el mínimo uso de herramientas. Además, se suministra con todos los accesorios y pequeño material necesario para su instalación inmediata. Se trata en este caso de una caja circular para Empotrados en pavimento/Empotrados en suelo técnico. Caja de suelo circular de profundidad reducida para 6 elementos en pavimento o suelo técnico. Acabado en gris Simon, de la gama 500 Cima. Para completar la instalación del producto en suelo de pavimento, una vez configurado debe combinarse con una cubeta de plástico (ref. G301C). Opcionalmente, puede combinarse con la tapa embellecedora de enrasamiento (ref.52053203-035) en caso de no instalar el mismo revestimiento del suelo. Para instalar 6 elementos/ 6 módulos. Su diseño para pisos de profundidad reducida permite su instalación en cualquier tipo de solado, ya sea suelo técnico o pavimento, combinando en este último tipo de instalación con la cubeta ref. G301C. Componentes metálicos con aislamiento termoplástico auto-extinguible y libre de halógenos que garantizan la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Gris Plástico. Dimensiones Ø 300 mm x 69 mm.

ACABADO

Gris

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 CIMA y Simon 27 Play/Simon K45 (mediante adaptador específico)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Caja de suelo y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000024

OBSERVACIONES

Para completar la instalación del producto en suelo de pavimento, una vez configurado debe combinarse con una cubeta de plástico (ref.G301C). Opcionalmente, puede combinarse con la tapa embellecedora de enrasamiento (ref.52053203-035) en caso de no instalar el mismo revestimiento del suelo.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS
No

PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS PEQUEÑOS
Si, gracias a la inclusión de las salidas de cables en plástico dúctil

DISPONIBLE EN
4, 6 y 8 elementos

NÚMERO DE ORIFICIOS DE SUJECIÓN DE ABRAZADERAS
6

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+90° C

RESISTENCIA AL CALOR (°C)
+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

CLASIFICACIÓN IK
08

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 M ? a 500 V

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
Sí

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
6 módulos

NÚMERO DE ORIFICIOS PREPERFORADOS 55 X 20 MM
6

RAL
7011

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
Ø 300 mm

NÚMERO DE ENTRADAS LATERALES
6

VERSIÓN
6 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

RANGO DE OPERACIÓN DE GARRA (MM)
Entre 11 y 48 mm

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

NÚMERO DE POSICIONES DE APERTURA DE LA CUBIERTA
3

EXTINCIÓN (°C)
+850°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante fijación de garras sobre la cubeta de pavimento o sobre la loseta del suelo técnico (suministradas en la caja de suelo)

SE PUEDE INSTALAR EN BANDEJA
Plástica

TIPO DE INSTALACIÓN
Su diseño para suelos de profundidad reducida permite su instalación en cualquier tipo de suelo, ya sea suelo técnico o pavimento, combinando en este último tipo de instalación con la cubeta ref. G301C.

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVDEN 60670-23:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053093191

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
2.08

PESO NETO DEL PRODUCTO
2.08

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053093191

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
80.00

ANCHO EMBALAJE
325.00

LONGITUD EMBALAJE
325.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT


VOLUMEN EMBALAJE
8450000.00


UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ


PESO BRUTO EMBALAJE
0.00


PESO NETO EMBALAJE
2.08

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


419
384


∅ 300


3
6
9


ø300