

Cargador USB (4,2 A) de 1 elemento K45 tipo "A+C" en blanco Simon K45

REF. K126G/9



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Termoplástico

CLASE ETIM

EC002949

INFORMACIÓN TÉCNICA

NÚMERO DE CONECTORES	DISPONIBILIDAD DE KIT	CARACTERÍSTICAS USB
2	No	21W
TIPO DE CONECTOR	MANTENIMIENTO	INTENSIDAD USB (A)
NÚMERO DE CONTACTOS	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	4,2 A
2		TENSIÓN USB (V~)
FORMATO	ALIMENTACIÓN (V~)	5 Vdc
FUNCIÓN INDICADORA	230 V~	TENSIÓN (V~)
Sí	RAL	230 V~
CLASIFICACIÓN IP	9003	NÚMERO DE CABLES
IP20	DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)	2
	40	

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)	EXTINCIÓN (°C)	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
10	+850°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-10-2)	A tornillo
EXTRACCIÓN DE CONECTOR	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 2
Únicamente con herramienta	Horizontal, Vertical	A tornillo

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053288436

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

68138.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053288436

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

56.00

PESO NETO EMBALAJE

0.08

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

15.50

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.08

LONGITUD EMBALAJE

78.50

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.08

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT