

Regulador de luz (principal) de tacto con luminoso azul incorporado de 40 a 500 W

REF. G7530569



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Regulador de luz de tipo regulador/conmutador de tacto con luminoso azul. Tiene un consumo de 1,5 mA y posee una potencia mínima y máxima de 40 a 500 W. Se incluye en la serie Simon 75. El temporizador de desconexión se puede ajustar hasta los 15 minutos.

Se trata de un mismo circuito por lo que no se pueden conectar dos mecanismos de tacto principales. Precisa de una alimentación de 230 V~.

Consta de un tipo de embornamiento de tornillos e incluye 3 contactos, 2 hilos y 1 circuito controlado. Su frecuencia es de 50 Hz y es compatible con incandescencia de halógenos de 500 W. Puede colocarse tanto en una superficie como empotrado.

La sección de cable admitida es de De 1,5 a 2,5 mm y tiene 6 mm de cable pelado. Los componentes electrónicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos, utilizados en su fabricación, dotan al producto de una resistencia que le hace capaz de tener un funcionamiento óptimo entre los 0 y 55° C, aunque es capaz de soportar temperaturas todavía más extremas.

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 31, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 y Simon 88

COMPATIBLE CON LÁMPARAS INCANDESCENTES Y HALÓGENAS DE 230V (W)

500 W

COMPATIBLE CON INTERRUPTOR MECÁNICO

No

COMPATIBLE CON INTERRUPTOR MECÁNICO DE 2 VÍAS/CRUZAMIENTO

No

COMPATIBLE CON PULSADOR MECÁNICO

No

EMBALAJE

Retráctil

CLASE ETIM

EC000025

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE CE	COMPATIBLE CON HALÓGENOS CON TRANSFORMADOR ELECTRÓNICO (W)	POTENCIA MÁXIMA (W)
	500 VA	500
SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)	NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES	CANTIDAD MÁXIMA POR CIRCUITO
De 1,5 a 2,5 mm	1 elemento	1
INDICADOR DE CONSUMO (mA)	COMPATIBLE CON LÁMPARAS FLUORESCENTES CON REACTANCIA ELECTRÓNICA REGULABLE DE 1-10V	TIPO DE MECANISMO
1.5 mA	No	Push
NÚMERO DE CONTACTOS	COMPATIBLE CON LÁMPARAS FLUORESCENTES (VA)	POTENCIA MÍNIMA (W)
3	No	40
NÚMERO DE CIRCUITOS CONTROLABLES	FRECUENCIA	COMPATIBLE CON MOTORES (VA)
1	50 Hz	No
TEMPORIZADOR DE DESCONEXIÓN	FUNCIÓN INDICADORA	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
15 minutos	Sí	0 - 55 °C
COMPATIBLE CON HALÓGENOS CON TRANSFORMADOR ELECTROMAGNÉTICO (W)	CLASIFICACIÓN IP	ALIMENTACIÓN (V~)
500 VA	IP20	230 V~
COMPATIBLE CON AUXILIAR ELECTRÓNICO	COMPATIBLE CON BAJO CONSUMO (W)	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
No	No	25 - 70 °C
		VERSIÓN
		Individual
		NÚMERO DE CABLES
		2

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

6

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

GARRA

Incluidas

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
8412852017839	0.09	MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0.00	KGM	3026595.00
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	18412852017836	MMQ
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.00	1	1.02
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
3026595.00	83.00	0.09
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	165.00	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.09	221.00	