

Ofiblock Compact montado y cableado con 2 tomas y 2 recortes traseros en las últimas posiciones

REF. KFC104020LP2/9



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

KIT Ofiblock Compact que ofrece la máxima funcionalidad en un tamaño compacto. Con su mínima profundidad y con su gran abanico de accesorios, es apto para instalación en suelo técnico, pared, mobiliario, superficie metálica con imán o sobre guía DIN. Diseñado para adecuarse a las necesidades concretas de cada espacio con los módulos K45 ya montados y cableados, proporcionando una solución completa y eficaz. Incluye una entrada lateral con conector rápido macho de 3 polos tipo Wieland y dos troqueles traseros en las dos últimas posiciones para el óptimo paso del cableado de voz, datos o multimedia que reciban los módulos K45 que decidas instalar, los cuales estarán protegidos e inmunizados electromagnéticamente gracias a las cubetas protectoras ya incluidas. Tapas de termoplástico autoextinguible y libre de halógenos para proteger la estancia en caso de incendio.

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Perfil de aluminio Ofiblock Compact, 2 tomas, 2 huecos con troquel trasero, 1 toma de tierra, 1 placa ciega, 1 tapa lateral con entrada de cable directo, pasamuros, 1 tapa lateral ciega, tornillería y manual de instalación.

CLASE ETIM

EC002759

COMPATIBILIDAD

Funciones de la gama Simon K45 y combinable con la gama de Cableado Eléctrico de Simon.

OBSERVACIONES

Perfil con mayor compacidad para permitir una convergencia de soluciones de energía, voz y datos y multimedia con la menor profundidad

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

FORMATO

Schuko

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60670)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

INTENSIDAD (A)

16 A

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

ENLAZABLE

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

4 módulos

RAL

9003

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE

2

ESPACIO PARA DISTRIBUCIÓN DE CABLEADO

El perfil se suministra con 1 placa ciega para una distribución interna del cableado más cómoda.

VERSIÓN

4 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ACCESO AL CABLEADO

Entrada para conectores de conexión rápida de 3 polos.

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (°C)

+850°C (según norma IEC 60670)

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante la fijación del soporte escogido y posterior enlazado a través de la guía DIN trasera existente en el perfil.

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para su instalación en pared, mobiliario, suelo técnico, superficie metálica con imán o sobre guía DIN.

POSIBILIDADES DE FIJACIÓN

Su diseño permite la integración mural en superficie, en mobiliario de sobremesa, bajo mesa, en suelo técnico, en superficie metálica con imán o sobre guía DIN a través de sus accesorios de fijación específicos.

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. EN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021 | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053290415

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

907500.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053290415

UNIDAD DE VOLUMEN

EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.47

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

60.00

PESO NETO EMBALAJE

0.43

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

55.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE

UNITARIO

0.43

LONGITUD EMBALAJE

275.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.43

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT