Ofiblock Compact montado y cableado con 2 tomas, 2 tomas UPS y 1 recorte trasero en la última posición

REF. **KFC105022LP1/14**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

KIT Ofiblock Compact que ofrece la máxima funcionalidad en un tamaño compacto. Con su mínima profundidad y con su gran abanico de accesorios, es apto para instalación en suelo técnico, pared, mobiliario, superficie metálica con imán o sobre guía DIN. Diseñado para adecuarse a las necesidades concretas de cada espacio con los módulos K45 ya montados y cableados, proporcionando una solución completa y eficaz. Incluye una entrada lateral con conector rápido macho de 3 polos tipo Wieland y un troquel trasero en la última posición para el óptimo paso del cable de voz, datos o múltimedia que reciba el módulo K45 que decidas instalar, el cual estará protegido e inmunizado electromagnéticamente gracias al cubilete protector ya incluido. Tapas de termoplástico autoextinguible y libre de halógenos para proteger la estancia en caso de incendio.

ACABADO

Negro

COMPATIBILIDAD

Funciones de la gama Simon K45 y combinable con la gama de Cableado Eléctrico de Simon.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Perfil de aluminio Ofiblock Compact, 2 tomas, 2SAI, 1 hueco con troquel trasero, 1 toma de tierra, 1 placa ciega, 1 tapa lateral con entrada de cable directo, pasamuros, 1 tapa lateral ciega, tornillería y manual de instalación.

CLASE ETIM

EC002759

OBSERVACIONES

Perfil con mayor compacidad para permitir una convergencia de soluciones de energía, voz y datos y multimedia con la menor profundidad

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C

FORMATO
Schuko

RESISTENCIA AL CALOR (°C)
+125°C (según norma IEC 60670)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

INTENSIDAD (A)
16 A

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

ENLAZABLE
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
5 módulos

RAL
7021

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE
4

ESPACIO PARA DISTRIBUCIÓN DE CABLEADO
El perfil se suministra con 1 placa ciega para una distribución interna del cableado más cómoda.

VERSIÓN
5 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ACCESO AL CABLEADO
Entrada para conectores de conexión rápida de 3 polos.

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (°C)
+850°C (según norma IEC 60670)

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante la fijación del soporte escogido y posterior enlazado a través de la guía DIN trasera existente en el perfil.

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para su instalación en pared, mobiliario, suelo técnico, superficie metálica con imán o sobre guía DIN.

POSIBILIDADES DE FIJACIÓN
Su diseño permite la integración mural en superficie, en mobiliario de sobremesa, bajo mesa, en suelo técnico, en superficie metálica con imán o sobre guía DIN a través de sus accesorios de fijación específicos.

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN IEC 60670-1:2021|EN IEC 60670-1:2021 A11:2021|EN IEC 63000:2018|IEC 60884-1 Ed 3.2|UNE 20315-1-1:2017|UNE 20315-1-2:2017

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053290507

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.52

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.52

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053290507

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
60.00

ANCHO EMBALAJE
55.00

LONGITUD EMBALAJE
320.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
1056000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.55

PESO NETO EMBALAJE
0.52

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM