

## Downlight 703.22 Confort Cuadrado NW Spot Blanco

REF. 70322030-284



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Producto con código de referencia en nuestro catálogo: 70322030-284. Este producto es una luminaria Downlight 703.22 Confort Cuadrado NW con óptica Spot blanco. Una luminaria versátil debido a su discreto diseño que encaja en toda clase de estilos decorativos. Además, su eficiencia energética es máxima, como todas las de las Downlights, en general, y las de esta gama 703 en particular. Su vida útil se extiende a, como mínimo, 30.000 horas y su rendimiento lumínico siempre se mantiene estable y sin alteraciones.

Sus dimensiones son de 82x82x91 mm y es para empotrar. Control ON - OFF. El intervalo de temperatura soportado es de -15°C a 35°C. Consulta aquí el resto de características.

Los ámbitos o campos de aplicación de esta luminaria downlight es realmente amplio; resulta perfecto para la iluminación en hoteles en distintas zonas, restaurantes y complejos residenciales. También, es idónea para utilizarla como iluminación complementaria en distintos espacios de educación (colegios, escuelas infantiles, universidades), de ocio, edificios de equipamiento público o toda clase de espacios comerciales.

#### APLICACIÓN

Educación, Healthcare, Hotel, Office, Residential, Restauración, Retail

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

#### CLASE ETIM

EC001744

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA

50 - 60 Hz

### CRI

80.00

### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

91 lm/W

### CLASIFICACIÓN IP

IP44

### CORTE

No

### LÚMENES (LM)

680 lm

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 35 °C

### DRIVER INCLUIDO

Sí

### LÚMENES/W

680 lm/7.5 W

### ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

### L70 (°C)

60.000 h a 25°C

### ÓPTICAS

Spot

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

### ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

20°

### CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

### CONTROL

On/Off

### TIPO DE COLOR

NW


### POTENCIA (W)

7.5 W


### VIDA ÚTIL

30.000 h


### PROTECTION ICONS




### CHROMATICS CRI ICONS



### MAINTENANCE ICONS



### POWER ICONS



### COLOUR LIGHT ICONS



### OPTICS ICONS



## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

### INSTALLATIONS ICONS



## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053088579

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

2524500.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053088579

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.34

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

110.00

PESO NETO EMBALAJE

0.23

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

135.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.34

LONGITUD EMBALAJE

170.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.23

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT