

Simon NEON Posto de Carregamento de Parede com 2 Tomadas T2 Trifásico 22 kW - Max. 44 kW + Módem 4G + Diferencial de reinicialização automática

REF. 0631211-300



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Posto de carregamento da série NEON da Simon, de montagem em parede. Tomada dupla de tipo 2 com bloqueio de conector para evitar a remoção. Potência por tomada de 22 kW, potência máxima de 44 kW (trifásica de 400 V, 50 Hz) com oscilação smart entre tomadas. Modo 3 de carregamento de acordo com a norma EN 61851-1. Potência de carregamento da estação de carregamento configurável através de software. Sistema de gestão master-slave dinâmico entre Postos de carregamento com possibilidade de gestão de potência. Compatível com acessórios SPL SIMON. Coroa de LED de 360° com indicação do estado através de código de cores. Leitor de cartões RFID, ISO 14443A/Mifare – 13,56 MHz. Estão incluídos 10 cartões para o uso do Posto de carregamento. Contador por tomada com certificado MID. Comunicações RS-485/Ethernet. Protocolo OCPP 1.5, 1.6 JSON e Modbus TCP. Inclui Módem 4G de comunicação 4G com antena. Caixa em aço inoxidável IK10 e IP54 adequada para instalação interior ou exterior, 600 x 340 x 180 mm e proteção dupla de segurança antivandalismo com chave de tipo bump. Frente de policarbonato com tratamento antirrisco. Sistema de segurança interno de desativação eletrónica em caso de abertura de porta. Proteção elétrica incluída por tomada: diferencial (RCD) de reinicialização automática de classe A com sensibilidade de 30 mA e magnetotérmico (MCB) curva C. Acabamento padrão pintado em epóxi poliéster em pó de longa duração HYDECO.

ACABAMENTO

APLICAÇÃO

Câmaras
municipais, Hotel, Estacionamento, Comércio, Via pública

AMBIENTE DE OPERAÇÃO

Câmaras
municipais, Hotel, Estacionamento, Comércio, Via pública

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Ponto de carregamento, 10 cartões, RFID e instruções de montagem.

CLASSE ETIM

EC002883

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO	FREQUÊNCIA	NÚMERO DE SAÍDAS
CE	50 Hz	2
SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)	CLASSIFICAÇÃO IK	FUNCIONAMENTO DA(S) TOMADA(S)
6 -25 mm ²	10	Independente
MODEM DE COMUNICAÇÃO 4G	INTENSIDADE (A)	FAIXA DE POTÊNCIA (KW)
Incluído	32 A	6,9 kW - 22 kW por tomada
TIPO DE CONEXÃO	CLASSIFICAÇÃO IP	TIPO DE PROTEÇÃO
Interna (através de bornes de ligação protegidos)	IP54	Proteção magnetotérmica curva C + diferencial de reinicialização automática de 30 mA com classe A por tomada
TIPO DE CONECTOR	TIPO DE LINHA	FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)
2x tomada T2 22 kW	Trifásico	25 - 70 °C
MEDIDOR DE ELETRICIDADE	INDICADOR DE ESTADO MODO 3	TOLERÂNCIA (%)
Sim	Sim	10
	FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)	
	-30 - 50 °C	

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO
Montagem na parede

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2014/53/UE RED EN IEC 61851-1:2019 | EN IEC 61851-21-2:2021 | EN 62196-2:2017 | EN IEC 63000:2018 | ETSI EN 300 328 v2.2.2

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053289068

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

220.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

345.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

645.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

47817000.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

24.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

24.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053289068

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

220.00

LARGURA DA EMBALAGEM

345.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

645.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

48955500.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

24.00