

Proyector 640.32 Superficie WW Spot Negro

REF. 64032038-283



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Proyector de superficie y suspendido perteneciente a la gama 640.32 de Simon. Tiene tipo de óptica Spot y temperatura de color cálido. En cuanto a su potencia lumínica, esta es de 800 lm/9W, mientras que su vida útil es de 30.000 horas a 25°C. El producto posee unas dimensiones de 145x75(Ø) mm y pesa 0,6 kg. Funciona mediante control On-Off. Está concebido para iluminación general o puntual de toda clase de espacios profesionales, aunque la luminaria está especialmente indicada para el sector retail y edificios culturales, como museos y exposiciones. Para la suspensión de este artículo a la hora de instalarlo, se necesita un accesorio determinado. Este proyector está disponible también en color blanco. Pertenecer a una de las gamas más innovadoras de Simon, la cual tiene a la tecnología Led como máximo exponente, por su rendimiento lumínico y extraordinaria calidad.

APLICACIÓN

Iluminación de
acento, Iluminación general

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CRI

80.00

LÚMENES (LM)

800 lm

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DRIVER INCLUIDO

Sí

LÚMENES/W

800 lm/9W

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

35 °C máxima

CLASE ELÉCTRICA

tipo 1

ÓPTICAS

Spot

ALIMENTACIÓN (V~)

120/240 V~

L70 (°C)

100.000 h a 25° C

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

L90 (°C)

30.000 h a 25°C

POTENCIA (W)

9 W

CONTROL

On/Off

TIPO DE COLOR

WW

VIDA ÚTIL

50.000 h

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

89 lm/W

PROTECTION ICONS



CHROMATICS CRI ICONS



MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Suspendido

TIPO DE INSTALACIÓN

Superficie

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

GARANTÍA

5 años 50.000 h

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-1:1989 | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053141236

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

3000000.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053141236

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

100.00

PESO NETO EMBALAJE

0.50

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

150.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.59

LONGITUD EMBALAJE

200.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.50

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT