

Placa de voz e dados inclinada sem proteção de pó 1 elemento para 1 RJ45 branco Simon 500 Cima

REF. 50000181-030



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Placa de voz e dados inclinada, da série Simon 500 Cima. Essa placa, sem cobertura contra poeira, é de um elemento para um conector RJ45. Em acabamento de cor branco e versão individual para um único módulo. O encaixe da placa de dados e voz é de acordo com módulo MD combinado. Pode-se utilizar tanto para um como para dois conectores. Os encaixes para instalar esta placa Simon 500 Cima em envoltentes verticais ou horizontais, estão incluídos. Pela tanto, não requer o uso de adaptadores ou posicionadores verticais. De medidas compactas (50 x50 x21 mm), contribui versatilidade em sua instalação. Foi fabricada num material termoplasticamente isolado, para garantir a máxima segurança. Além disso, suporta temperaturas de até +60 graus centígrados. Uma característica importante destas placas de voz e dados Simon é que são de fácil manutenção e limpeza, já que não requerem o uso de produtos químicos para isso.

ACABAMENTO

Branco

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados inclinada
sem proteção de pó

CLASSE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDADE

Envoltentes Simon 500 Cima

OBSERVAÇÕES

A placa inclui encaixes para fixação em envoltentes verticais e horizontais sem necessidade de adaptador.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

FORMATO

RJ45

TIPO DE PLACA

Inclinada

DISPONÍVEL EM

Placa para 1 e 2 RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

RAL

9003

CONECTORES RJ45

Não incluído na placa de voz e dados

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Não incluído na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

De acordo com o Módulo MD combinado

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Não

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

De acordo com o Módulo MD combinado

OBTURADOR DE POEIRA

Não

NÚMERO DE MÓDULOS

1

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

TIPO DE INSTALAÇÃO

fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053095157	VOLUME EMBALAGEM 14.64
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 20	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 88.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.01	LARGURA DA EMBALAGEM 1223.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.26
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.01	COMPRIMENTO EMBALAGEM 136.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

