

Conetor de ligação rápida fêmea IEC320 com placa embelezadora de 1 elemento branco Simon K45

REF. K306A/9



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

O conector de conexão rápida IEC320, faz parte dos sistemas para redes elétricas da série Simon K45. Seu referência é K306A/9. Com um formato de entrada fêmea IEC 60320 Conector 13 e três polos. O sistema de acoplamento é encastrado. As suas dimensões são 45x45mm. A intensidade admitida é de 10.00 A e a voltagem de 250 V~ Compõe-se de vários elementos metálicos, com um isolamento em termoplástico autoextinguível sem halogéneos. Isto garante a não propagação de chamas em caso de incêndio, bem como a baixa toxicidade se houvesse uma emissão de fumos. A secção de cabo admitida é de 0.5mm e o descarnado de cabo requerido é de 8mm.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Vários

COMPATIBILIDADE

Envoltentes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envoltentes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-030)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Conector de ligação rápida fêmea e placa embelezadora

CLASSE ETIM

EC000011

OBSERVAÇÕES

A referência inclui placa embelezadora que permite fixar diretamente o conector em qualquer envoltente da gama Simon K45 ou na gama Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-030)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

De 0,5 mm

PROTEÇÃO CONTRA ACESSO
DIRETO DE CONTATOS

Sim

DISPONÍVEL EM

Conectores de ligação rápida
fêmea e macho IEC320 com
placa Simon K45 em
acabamento grafite e branco

NÚMERO DE CONEXÕES POR
TERMINAL

1 orifício de ligação de
condutores por borne

TIPO DE CONECTOR

Encastrar

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)

+70 °C

FORMATO

Conector IEC 60320 C13

TIPO DE ENTRADA

Fêmea

INTENSIDADE (A)

10 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
tenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a 40 °C

TIPO DE MECANISMO

Insertion

REMOÇÃO DO CABO DE PATCH

Nenhuma ferramenta necessária

NÚMERO DE POLOS

3

MARCAÇÃO DE TIPOLOGIA DE
POLO

Linha, neutro e terra

RAL

9003

FIXAÇÃO DO ALÍVIO DE TENSÃO

Não

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)

8

REMOÇÃO DO CONECTOR

Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO

Fixação através de encaixe
direto, sem necessidade de
ferramentas

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido
dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para
encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1

Faston - Soldadura

NÚMERO DE TERMINAIS

3 entradas

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

IEC 60320

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

911400

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.025

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.025

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8426436047464

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

70

LARGURA DA EMBALAGEM

95

COMPRIMENTO EMBALAGEM

140

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

931000

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.25

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.25

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM