

Luminária 720 Modular Advance M2 120 x 30 NW

REF. 72061020-884



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Luminária da série 720 da Simon. Este tipo de luminária Advance tem ótica translúcida e Ecorrae de categoria B, além de uma temperatura de cor de 4000 K e uma intensidade lumínica de 2500lm/18W. A série de luminária LED 720 é perfeita para uma volta do investimento em curto prazo já que oferece um alto rendimento lumínico e uma redução do consumo energético unitário de até o 20% devido à redução de pontos de luz até o 50% mantendo os níveis lumínicos no plano de trabalho. Além disso sua manutenção é mínima já que não existe necessidade de reposição dos lâmpadas nem de limpeza da luminária. A sua instalação é em teto técnico de perfilaria vista e tem dimensões de 1195 x 295 x 60 mm e um peso de 4,9 kg, aproximadamente, além de acabamento em cor branco. Funciona na perfeição em divisões com uma temperatura máxima de uns 40°C e oferece uma vida útil de umas 40.000 horas funcionando a 25°C.

MATERIAL DO DIFUSOR

PMMA

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CLASSE ETIM

EC002892

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

139 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP44

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

LÚMENS (LM)

2500 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

40 °C máxima

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

LÚMENS/W

2500 lm/18W

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

100 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Translúcida

TEMPERATURA DE COR (K)

4000 K

L90 (°C)

40 000 h a 25 °C

CLASSIFICAÇÃO FOTBIOLÓGICA

Categoria isento

CONTROLE

On/Off

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

120°

POTÊNCIA (W)

18 W

CRI

82.00

TIPO DE COR

NW

VIDA ÚTIL

50.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
82

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Teto de gesso, superfície, perfil oculto ou semioculto.

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

120

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

TIPO DE INSTALAÇÃO

Teto técnico perfilaria vista

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos 50 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
5.48

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
5.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053124888

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
65.00

LARGURA DA EMBALAGEM
300.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
1200.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
0.23

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM
HLT

PESO BRUTO EMBALAGEM
5.48

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
5.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM