

## IP66 Cuba para montagem em piso falso com 2 mecanismos K45

REF. KGT200RF/72



### INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO

COMPATIBILIDADE

CLASSE ETIM

Soluções K45

EC000114

MATERIAL

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### CLASSIFICAÇÃO IK

08

### DISPONIBILIDADE DE KIT

Sim

### CARGA MÁXIMA (KG)

2000 Kg - Caixa fechada | 250 Kg  
- Caixa aberta

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP66

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

125x174

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

### EXTINÇÃO (°C)

+650 °C (segundo norma IEC 60670)

### REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60670-23:2008 | EN IEC 63000:2018

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|  |  |                                       |
|--|--|---------------------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITÁRIO<br>8421053335376           | PESO BRUTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.498    | COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>217          |
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0                 | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO<br>0.498             | UNIDADE DE MEDIDA<br>EMBALAGEM<br>MMT |
| LARGURA DA EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0          | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>KGM | VOLUME EMBALAGEM<br>1837680           |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0         | EAN EMBALAGEM<br>8421053335376               | UNIDADE DE VOLUME<br>EMBALAGEM<br>MMQ |
| UNIDADE DE MEDIDA<br>EMBALAGEM UNITÁRIA<br>MMT | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM<br>1                | PESO BRUTO EMBALAGEM<br>0.609         |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0                 | ALTURA EMBALAGEM<br>102                      | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM<br>0.498       |
| UNIDADE DE VOLUME<br>EMBALAGEM UNITÁRIA<br>MMQ | LARGURA DA EMBALAGEM<br>158                  | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>KGM      |

